PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

ČSN/STN EN 14471 Systémové komíny s plastovými vložkami
Požadavky a zkušební metody

almeva®
Nejširší sortiment plastového systému odkouření

Výrobce:

Almeva AG
Kenzenauerstrasse 4
CH-9223 Schweizersholz
info@almeva.ch
www.almeva.ch

Označení výrobku:

Plastové komínové vložky
"ALMEVA EASY"
Provedení: jednovrstvé
dvouvrstvé (koncentrické)

Jméno, funkce odpovědné osoby:

Jürg Braun
jednatel Almeva AG

Místo notifikace:

TÜV Industrie Service GmbH
Mnichov, Německo

Číslo certifikace:

CE 0036 - CPD - 9165 001

Charakteristika původních dokumentů podle ČSN/STN EN 14471 příloha ZA

0.1	PP **Systém odkouření jednovrstvý**	ČSN/STN EN 14471	T120	H1 / P1	O	W	2	O20	I	D	L	jednovrstvý systém odkouření spalinová cesta: PP
0.2	PP Systém odkouření **koncentrický**	ČSN/STN EN 14471	T120	H1 / P1	O	W	2	O00	I	D	L1	dvouvrstvý systém odkouření spalinová cesta: PP opláštění: plast
0.3	PP Systém odkouření **koncentrický**	ČSN/STN EN 14471	T120	H1 / P1	O	W	2	O00	I, E	D	L0	dvouvrstvý systém odkouření spalinová cesta: PP opláštění: ocel, hliník
0.4	PP Systém odkouření **koncentrický**	ČSN/STN EN 14471	T120	H1 / P1	O	W	2	O00	E	D	L0	dvouvrstvý systém odkouření spalinová cesta: PP opláštění: nerezová ocel

Popis výrobku
Číslo normy
Teplotní třída
Tlaková třída
Třída odolnosti při vyhoření sazí
Třída odolnosti proti působení kondenzátu
Třída odolnosti proti korozi
Vzdálenost od hořlavých materiálů
Umístění
Třída reakce na oheň
Třída opláštění

Úsek / Tvarovka
PP - Systém odkouření

Pevnost v tlaku
max. výška (starr): 30 m
max. výška (flex.): 30 m

Zatížení větrem
volná výška nad posledním držákem
[0.1 / 0.2 / 0.3 - 1.5 m]
[0.4 - 3.0 m]

Tepelný odpor
0.00 m^2K/W

Třída reakce na oheň
D

Pevnost v ohybu
n.p.d.

Tlaková ztráta
hodnota odpovídá
ČSN/STN EN 13384