

M3..7

Malý průtokový ohřívač



Popis:

- > Hydraulicky řízený malý průtokový ohřívač vody pro jedno odběrové místo - umyvadlo, určený pro spodní montáž
- > Ohřev se automaticky zapne pouze při průtoku vody ohřivačem
- > Nová technologie pro optimální vnitřní proudění vody při nízkém průtoku
- > Ušetří až 85% energie oproti běžnému zásobníkovému ohřivači vody
- > Efektivní topný systém IES[®] dosahuje nejvyššího výkonu v nejkratším čase, snadná výměna topného bloku
- > Beztlakový typ ohřivače vyžaduje beztlakovou třícestnou armaturu
- > Odnímatelný horní panel umožňuje jednoduchý přístup k seřizovacímu šroubu pro průtok vody
- > Připojovací kabel se zástrčkou (3,5 kW), pevné připojení od 4,4 kW v délce 60 cm
- > Speciální perlátor s regulátorem průtoku pro instalaci ve výtokovém raménku se závitem M22 / M24

Použití:

- > Pro umyvadla na př.: koupelna pro hosty
- > Pro sanitární prostory v kancelářích, školách, obchodech a restauracích
- > Pro kchyňské dřezy (od M4 - 4,4kW/230V)

Příslušenství:

END (č. výrobku 1100-04410)



Páková třícestná umyvadlová baterie s montážním systémem Easy - Fix, včetně vypouštěcího uzávěru a táhla, průměr výpustě 10,6 cm

EWT (č. výrobku 1100-04420)



Umyvadlová páková třícestná armatura, se speciálním vnitřním vedením vody, bez kontaktu s kovy. Montážní systém Easy - Fix, včetně vypouštěcího uzávěru a táhla, průměr výpustě 11,2 cm

EKM (č. výrobku 1100 - 04220)



Dřezová třícestná páková baterie s otočným ústím s délkou výtokového raménka 26 cm, možná varianta armatury s vytažitelnou sprškou EKA (č. výrobku 1100 - 04230)

Typ:	M3	M4	M6	M7
Číslo výrobku:	17003	17004	17006	17007
Třída energetické úspornosti	A *			
Obsah:	[Litry]:	0,2		
Instalace:	beztlaková			
Minimální specifický odpor vody ¹⁾ [Ω/cm]:	1100			
Připojení vody (rozměr závit):	G 3/8"			
Průtok teplé vody při Δt = 25K ²⁾ [l/min]:	2,0	2,5	3,3	3,7
Spínací průtok [l/min]:	1,3	1,8	2,2	2,4
Jmenovitý výkon [kW]:	3,5	4,4	5,7	6,5
Napětí [1~/N/PE 220-240V AC]:	•	•	•	
Napětí [2~/PE 400V AC]:				•
Proud [A]:	15,2	19,1	24,8	16,3
Min. požadovaný průřez vodiče [mm ²]:	1,5	2,5	4,0	2,5
Certifikace VDE / Ochrana:	• / IP 25			
IES [®] Systém neizolovaného topného drátu:	•			
Hmotnost včetně vodní náplně cca [kg]:	1,5			
Rozměry (Výška × Šířka × Hloubka) [cm]:	13,5 × 18,6 × 8,7			

• = v ceně resp. ano *) Údaj se týká povinného značení výrobku do energetických tříd od září 2015, dle směrnice EU Vyhláška č. 812/2013 ¹⁾ Při 15°C ²⁾ Zvýšení teploty na př.: z 15°C na 40°C

CLAGE CZ s.r.o.
Trojanovice 644, 74401 Trojanovice
Tel.: 596 550 207
info@clagecz.cz
www.clagecz.cz

M 3..7 Malý průtokový ohřívač vody



Instalace s třicestnou armaturou

