

Ruční ventily EuroSar umožňují nastavování průtoku topného média radiátorem a lze je využít ve všech standardních instalacích. V nabídce jsou dvě verze: ventily 419 a 418 bez přednastavení (bez druhé regulace) a ventily 409 a 408 s přednastavením (s druhou regulací).

Ruční radiátorové ventily řady 408 a 409 mají dvojitou regulaci průtoku pomocí COMAP klíče 135. Dvojitá regulace průtoku umožňuje dodatečné vyvážení pomocí omezení zdvihu kuželky.

Ventily řady 408 a 409 ze série EuroSar lze přestavět (s výjimkou dimenze 1") na termostatické ventily výměnou ventilové vložky a montáží termostatické ventilové vložky bez nutnosti demontáže ventilu nebo vypouštění systému.

Ruční radiátorové ventily řady 408 a 409 tedy umožňují uzavírání, vyvážení nebo regulaci průtoku v systémech vytápění.

Stejně jako všechny ventily a tělesa COMAP se i EuroSar vyrábí ve Francii v továrně COMAP v Abbeville v departementu Somme a vztahuje se na něj desetiletá záruka.

Výhody

Výhody ručních radiátorových ventilů EuroSar s přednastavením:

- Přeměnitelný (lze přestavět na termostatický ventil)
- Nestoupavé vřetenno
- Dvojitě těsnění pro zabránění rizika netěsnosti
- Dvojitá regulace
- Záruka 10 let

Technická data

Ventily EuroSar jsou vhodné pro následující způsoby použití:

- vytápění
- Maximální provozní tlak: 10 bar
- Maximální provozní teplota: 110 °C

| | |
|------------------------|---|
| Popis výrobku | Ruční radiátorový ventil EuroSar rohový M28x1,5 |
| Objednací číslo | 408206 |
| GTIN | 03430650054776 |
| Model | <u>Ruční radiátorové ventily EuroSar s přednastavením</u> |
| Připojení pro radiátor | 3/4" |
| Připojení na rozvod | 3/4" |
| Kv [m ³ /h] | 3,30 |



Klasifikace - Základní údaje

| | |
|---------------|---|
| Skupina ETIM | Ventily / kohouty / ovládací prvky |
| Třída ETIM | Uzavírací ventil radiátoru |
| Název výrobku | 408U Manual valve Eurosar angle M28-3/4 |
| Značka | COMAP |
| Typ výrobku | M28X3/4" |
| Artikelnummer | 408206 |
| GTIN | 03430650054776 |

Klasifikace - vlastnosti

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Povrchová ochrana | Poniklovaný |
| Size of radiator connection | 3/4 inch (20) |
| Tvar | Right-angled |
| With bent tailpiece | No |
| Se sadou pro stlačení | No |
| Can be preset | No |
| Suitable for single pipe system | No |
| Suitable for two pipe system | Yes |
| Thermostatically prepared | No |
| Reverse direction of flow | No |
| S ochranným krytem | No |
| Kv value | 0.18 - 3.3 |
| Hodnota Kvs | 3.3 |
| Automatic flow control | No |
| Shortened construction length | No |
| Délka připojení 1 | 26 Millimetre |
| Pracovní délka připojení 1 | 13 Millimetre |
| Délka připojení 2 | 63 Millimetre |
| Pracovní délka připojení 2 | 56 Millimetre |

Zjistit více informací online:[Technický list](#)

Krajní 801
252 42, Jesenice - cz

T +420 284 860 404
E cz.info@aalberts-hfc.com
I comap.aalberts-hfc.com/cz