

# OKCE NTR/2,2 kW

## ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY

## STACIONÁRNÍ



- Zásobníky mají hrdlo pro připojení cirkulace
- S jednofázovým topným tělesem 2,2 kW
- Zásobníky mají přiložený vypouštěcí ventil



Typ zásobníku		OKCE 100 NTR/2,2 kW	OKCE 125 NTR/2,2 kW
Objednací číslo		1108701101	1103701101
Objem	[l]	85	110
Max. hmotnost ohřivače bez vody	[kg]	58	70
Izolace	[mm]		42
Tepelná vodivost izolace	[W·m <sup>-1</sup> ·K <sup>-1</sup> ]		0,022
Příkon topného tělesa	[W]		2200
Doba ohřevu z 10 °C na 60 °C *	[h]	2,2	2,9
Elektrické připojení		1/N/PE ~ 230V/50Hz	
Doporučený jistič	[A]	16	
Elektrické krytí		IP42	
Max. provozní teplota/přetlak v nádobě	[°C]/[bar]	80/6	
Teplosměnná plocha výměníku *	[m <sup>2</sup> ]	1,08	1,45
Objem výměníku*	[l]	7,1	9,5
Max. provozní teplota/přetlak ve výměníku	[°C]/[bar]	110/10	
Výkon výměníku při průtoku 720 l 80 °C topné vody *	[kW]	24	32
Doba ohřevu výměníkem z 10 °C na 60 °C *	[min]	13	12
Třída energetické účinnosti		B	C
Statická ztráta	[W]	42	54

Rozměry [mm]	A	B	D	E	G	H	L	M
OKCE 100 NTR/2,2 kW	902	545	524	892	535	145	195	635
OKCE 125 NTR/2,2 kW	1067	545	524	1057	635	145	195	765

HRDLO č. 1 1" vnější  
 HRDLO č. 2 3/4" vnitřní  
 HRDLO č. 3 3/4" vnější  
 HRDLO č. 4 1/2" vnitřní

