

OKCE NTR/HV/2,2 kW

ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY

STACIONÁRNÍ



- Vstup a výstup všech médií horním víkem
- Zásobníky vhodné pro instalaci pod závěsné kotle
- S jednofázovým topným tělesem 2,2 kW
- Zásobníky mají přiložený vypouštěcí ventil

ENERGETICKÁ TRÍDA



NOVINKA



NOVINKA

NOVINKA

Typ zásobníku		OKCE 100.1 NTR/HV/ 2,2 kW	OKCE 125.1 NTR/HV/ 2,2 kW
Objednací číslo		1108707117	1103707117
Objem	[l]	83	107
Max. hmotnost ohřívače bez vody	[kg]	61	77
Izolace	[mm]		72
Tepelná vodivost izolace	[W·m ⁻¹ ·K ⁻¹]		0,022
Příkon topného tělesa	[W]		2200
Doba ohřevu z 10 °C na 60 °C *	[h]	2,3	2,8
Elektrické připojení		1/N/PE ~ 230V/50Hz	
Doporučený jistič	[A]	16	
Elektrické krytí		IP42	
Max. provozní teplota/přetlak v nádobě	[°C]/[bar]	80/6	
Teplosměnná plocha výměníku *	[m ²]	1,08	1,45
Objem výměníku*	[l]	7,1	9,5
Max. provozní teplota/přetlak ve výměníku	[°C]/[bar]	110/10	
Výkon výměníku při průtoku 720 l 80 °C topné vody *	[kW]	24	32
Doba ohřevu výměníkem z 10 °C na 60 °C *	[min]	13	12
Třída energetické účinnosti		A	
Statická ztráta	[W]	29	33

Rozměry [mm]	A	d	D	E	H	T	U	V
OKCE 100.1 NTR/HV/2,2kW	880	440	584	885	130	119	165	182
OKCE 125.1 NTR/HV/2,2kW	1045	440	584	1050	130	119	165	182

- HRDLO č. 1 3/4" vnější
- HRDLO č. 2 3/4" vnější
- HRDLO č. 3 3/4" vnější
- HRDLO č. 4 3/4" vnější
- HRDLO č. 5 3/4" vnější
- HRDLO č. 6 1/2" vnitřní

