



- Ohřivač kombinující nejlepší dostupné technologie
- Obsahuje samoučící Smart řídicí jednotku pro optimalizaci spotřeby, šetří až 15 % nákladů
- Možnost ovládní pomocí smartphone aplikace DZD (Android/iOS)
- V ČR unikátní funkce Smart HDO, ohřivač sám rozpozná levný tarif v elektrické síti
Řešení je chráněno v Česku užitým vzorem
- Samostatná diagnostika poruch, např. stav ochranné anody
- Lze používat i jako klasický ohřivač
- Nutno připojit do libovolné zásuvky bez časové či jiné regulace



Typ zásobníku		OKHE 80 SMART	OKHE 100 SMART	OKHE 125 SMART	OKHE 160 SMART
Objednací číslo		140111601	140811601	140311601	140611601
Objem	[l]	77	100	125	149
Max. hmotnost ohřivače bez vody	[kg]	35	39	46	52
Izolace	[mm]	až 80			
Tepelná vodivost izolace	[W·m ⁻¹ ·K ⁻¹]	0,022			
Příkon topného tělesa	[W]	2200			
Doba ohřevu z 10 °C na 60 °C	[h]	2	2,6	3,3	3,9
Elektrické připojení		1/N/PE ~ 230V/50Hz			
Doporučený jistič	[A]	16			
Elektrické krytí		IP44			
Max. provozní teplota/přetlak v nádobě	[°C]/[bar]	80/6			
Třída energetické účinnosti		B		C	
Roční spotřeba	[kWh·a ⁻¹]	1203	1217	1255	2487
Smíšená voda V40	[l]	138,70	165,41	231,10	242,83

Rozměry [mm]	A	B	C	D	E	F	H	K	R
OKHE 80 SMART	740	550	19	520	582	464	148	117	450
OKHE 100 SMART	885	550	19	520	727	605	148	117	450
OKHE 125 SMART	1050	550	19	520	757	638	283	117	450
OKHE 160 SMART	1235	550	19	520	1000	880	225	117	450

HRDLO č. 1 3/4" vnější

