



- Tlaková smaltovaná nádoba
- Topné těleso o příkonu 1,5 kW
- Možnost umístit pod (IN) nebo nad (UP) odběrné místo
- Pro jedno nebo více odběrných míst
- 2 verze: s termostatem s pevně nastavenou teplotou TO nebo s dotykovým ovládacím panelem TO/E



Typ zásobníku		TO 5.1 UP	TO/E 5.1 UP	TO 5.1 IN	TO/E 5.1 IN	TO 10.1 UP	TO/E 10.1 UP	TO 10.1 IN	TO/E 10.1 IN
Objednací číslo		182310801	182310803	182310802	182310804	182410801	182410803	182410802	182410804
Objem	[l]	4,6				9,6			
Hmotnost	[kg]	6				8			
Izolace	[mm]					20			
Tepelná vodivost izolace	[W·m <sup>-1</sup> ·K <sup>-1</sup> ]					0,022			
Příkon topného tělesa	[W]					1500			
Doba ohřevu z 10 °C na 60 °C	[min]	13				25			
Elektrické připojení						1/N/PE ~ 230 V/50 Hz			
Doporučený jistič	[A]					16			
Elektrické krytí						IPX5			
Max. provozní teplota/přetlak v nádobě	[°C]/[bar]					80/6			
Třída energetické účinnosti						A			
Roční spotřeba	[kWh·a <sup>-1</sup> ]	497	497	509	509	525	525	525	525

Rozměry [mm]	A	B	C	D	E
TO 5.1 UP / TO/E 5.1 UP	330	265	-	290	275
TO 5.1 IN / TO/E 5.1 IN	338	-	93	290	275
TO 10.1 UP / TO/E 10.1 UP	465	400	-	290	275
TO 10.1 IN / TO/E 10.1 IN	473	-	93	290	275

HRDLO č. 1 1/2" vnější

