


**Popis a použití: Distribuční box přímý pro rozvody vzduchu.**



**Materiál:**

- **Materiál boxu:** oboustranně pozinkovaný plech tl. 0,5 mm a 0,8 mm s minimální vrstvou pozinkování 275 g/m<sup>2</sup>
- **Materiál vnitřní izolace boxu:** polyuretanová pěna, účinná biocidní látka pyrithione zinec č. CAS 13463-41-7
- **Materiál těsnících kroužků:** pryž EPDM 60, barva černá, tvrdost Sh A 60°, hustota 1,22 g/cm<sup>3</sup>

Použité materiály neobsahují nebezpečné látky v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH) a jsou v souladu se směrnicí 2011/65/EU (ROHS) o obsahu olova, kadmia, rtuti a šestimocného chromu, polybromovaných bifenyloch(PBB), polybromovaných difenyletherech(PBDE), Bis(2-ethylhexyl)ftaláttech(DEHP) Butylbenzylftaláttech(BBP), Dibutylftaláttech (DBP) a Diisobutylftaláttech (DIBP).


**Vlastnosti:**

- Váha boxu: 7,5 kg
- Vyústek DN 160 je určen pro napojení „SPIRO“ potrubí DN 160
- Vyústky DN 90 pro flexibilní potrubí KLIMAFLEX SB DN 90 (vnitřní  $\varnothing$  94,6 mm)
- Rozměrové tolerance dle ČSN ISO 2768-1c

**Součástí dodávky je:**

- 1 ks těsnícího kroužku DN 160 je součástí vyústku
- 12 ks těsnících kroužků DN 90 (typ UVB-90)
- Montážní úchyty
- Pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí jsou součástí vyústků
- Revizní otvor

**Graf tlakové ztráty:**



Pressure loss (Pa) - Tlaková ztráta (Pa)  
Flow Rate (m<sup>3</sup>/h) - Objemový průtok (m<sup>3</sup>/h)  
Extract Air - Odváděný vzduch  
Supply Air - Přiváděný vzduch

**Tabulka: rychlost vzduchu/objem**

Rychlost proudění vzduchu (m/s)	2	2,5	3
Objem (m <sup>3</sup> /h)	384	480	576

**Doporučení:**

- Spoj vyústku boxu a trubky KLIMAFLEX SB zajistěte vzduchotěsnou páskou obr.1
- U zaslepených - nepoužívaných vyústků, je nutno provést zajištění záslepky vzduchotěsnou lepicí páskou obr.2



Vydáním tohoto technického listu se ruší platnost předešlých vydání k tomuto výrobku. Informace uvedené v tomto dokumentu nezabývají zákazníka - zhotovitele povinnost dodržovat platné technické požadavky a platné právní předpisy v místě instalace. Výrobce neodpovídá za škody vzniklé špatným skladováním, přepravou, montáží nebo používáním produktu. Kompatibilita a deklarované vlastnosti pouze s dodávaným příslušenstvím MATEICIUC a.s.. Doporučujeme max. rychlost proudění vzduchu do 3 m/s. Vyhrajujeme si právo na změnu obsahu technického listu bez předchozího upozornění.