

BGC 2/60

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Č. PRODUKTU: 232030

Nejdůležitější znaky

Komplet s přípojovací spojkou 60 mm G 1 1/2 s možností přišroubování přes tepelnou izolaci

Lze použít u systémových zásobníků SBB, SBS a SBP ve spojení s tepelnou izolací WD a WDH

Použitelný u akumulčních zásobníků SBP 700 E/E SOL a solárních zásobníků SBB 600 plus

Volitelně použitelná u zásobníků SB, SBB a SBP až 500 litrů (výjimka SBB (WP) basic a Trend)





Typ	BGC	BGC 2/60
Číslo obj.	003769	232030
Hloubka ponoření	500 mm	480 mm

Technická data

Příkon ~ 230 V	2-5.7 kW	2-5.7 kW
Příkon ~ 400 V	6 kW	6 kW
Síťová přípojka	1/N/PE, 2/PE, 3/PE	1/N/PE, 2/PE, 3/PE
Jmenovité napětí	230/400 V	230/400 V
Kmitočet	50/60 Hz	50/60 Hz
Krytí (IP)	IP44	IP44
Max. dovolený tlak	1 MPa	1 MPa

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.