

EIL 7 Premium

MALÉ PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VODY

Č. PRODUKTU: 200137

Využití vody bez oklik Přesvědčte se o komfortu v malém formátu. Dosažení požadované teploty bez nepříjemných ztrát v potrubí – to se pro vás s tímto malým průtokovým ohřivačem vody stane standardem. Elektronicky řízený přístroj je vhodný zejména pro umyvadlo, kam dodává malé množství ohřáté vody na ruce.



Nejdůležitější znaky

Malý průtokový ohřivač vody s elektronickou regulací pro okamžitou dostupnost teplé vody v malém množství

Flexibilní instalace díky montáži pod nebo nad odběrným místem

Provoz je možný s tlakovou a beztlakovou armaturou

Na stupeň přesná požadovaná teplota až do maximálního výkonu

Nastavitelné omezení teploty cca 30 °C až 50 °C

Speciální usměrňovač proudu vody pro ideální proud vody



| Typ | EIL 3 Premium | EIL 4 Premium | EIL 6 Premium |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Číslo obj. | 200134 | 200135 | 200136 |
| Technická data | | | |
| Jmenovité napětí | 230 V | 230 V | 230 V |
| Jmenovitý výkon | 3.53 kW | 4.4 kW | 5.7 kW |
| Jmenovitý proud | 15.2 A | 19.1 A | 24.7 A |
| Jištění | 16 A | 20 A | 25 A |
| Frekvence | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Fáze | 1/N/PE | 1/N/PE | 1/N/PE |
| Měrný odpor $\rho_{15} \geq$ (při $\theta_{studené} \leq 25 \text{ °C}$) | 1000 Ω cm | 1000 Ω cm | 1000 Ω cm |
| Měrná vodivost $\sigma_{15} \leq$ (při $\theta_{studená} \leq 25 \text{ °C}$) | 1000 $\mu\text{S/cm}$ | 1000 $\mu\text{S/cm}$ | 1000 $\mu\text{S/cm}$ |
| Výška | 143 mm | 143 mm | 143 mm |
| Šířka | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
| Hloubka | 82 mm | 82 mm | 82 mm |
| Zap | >1.5 l/min | >1.8 l/min | >2.2 l/min |
| Stupeň krytí (IP) | IP25 | IP25 | IP25 |
| Nastavení teploty | 30 – 50 °C | 30 – 50 °C | 30 – 50 °C |
| Barva | bílá | bílá | bílá |
| Hmotnost | 1,50 kg | 1,50 kg | 1,50 kg |
| Třída energetické účinnosti | A | A | A |



| | |
|------------|---------------|
| Typ | EIL 7 Premium |
| Číslo obj. | 200137 |

Technická data

| | |
|--|-----------------------|
| Jmenovité napětí | 400 V |
| Jmenovitý výkon | 6.5 kW |
| Jmenovitý proud | 16.3 A |
| Jištění | 20 A |
| Frekvence | 50/- Hz |
| Fáze | 2/PE |
| Měrný odpor $\rho_{15} \geq$ (při $\theta_{studené} \leq 25 \text{ °C}$) | 1000 Ω cm |
| Měrná vodivost $\sigma_{15} \leq$ (při $\theta_{studená} \leq 25 \text{ °C}$) | 1000 $\mu\text{S/cm}$ |
| Výška | 143 mm |
| Šířka | 190 mm |
| Hloubka | 82 mm |
| Zap | >2.2 l/min |
| Stupeň krytí (IP) | IP25 |
| Nastavení teploty | 30 - 50 °C |
| Barva | bílá |
| Hmotnost | 1,50 kg |
| Třída energetické účinnosti | A |

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.