

PSH 120 WE-H

NÁSTĚNNÉ OHŘÍVAČE VODY OD 30 DO 150
L

Č. PRODUKTU: 236239

Nejdůležitější znaky

Vysoká úspora energie díky minimální ztrátě energetické pohotovosti

Přípojky výměníku tepla a elektrických topných těles pro individuální komfort teplé vody

Cirkulační přípojka zvyšuje komfort teplé vody v delších rozvodných sítích

Odolný nerezový radiátor s nízkou úrovní kalficikace

Ukazatel průběhu teploty na vnějším plášti

Vysoký komfort díky plynulému nastavení teploty v rozmezí 5 - 80 °C

Snadno se přepravuje a montuje díky ergonomickým zapuštěným úchytům na přístroji

Zavěšení na zeď pro horizontální montáž





Typ	PSH 80 WE-H	PSH 120 WE-H	PSH 150 WE-H
Číslo obj.	236238	236239	236240
Jmenovitý objem	79 l	120 l	151 l
Průměr	510 mm	510 mm	510 mm

Technická data

Příkon ~ 230 V	2 kW	2 kW	2 kW
Jmenovité napětí	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Kmitočet	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Fáze	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Pohotovostní spotřeba energie / 24 h při 65 °C	1,04 kWh	1,41 kWh	1,81 kWh
Třída energetické účinnosti	C	C	C
Barva	bílá	bílá	bílá
Krytí (IP)	IP25	IP25	IP25
Hmotnost prázdná	42,20 kg	54,10 kg	61,20 kg



Typ	PSH 200 WE-H	PSH 80 WE-L	PSH 120 WE-L
Číslo obj.	236241	236230	236232
Jmenovitý objem	191 l	79 l	120 l
Průměr	510 mm	510 mm	510 mm
Technická data			
Příkon ~ 230 V	2 kW	2 kW	2 kW
Jmenovité napětí	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Kmitočet	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Fáze	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Pohotovostní spotřeba energie / 24 h při 65 °C	1,67 kWh	0,93 kWh	1,17 kWh
Třída energetické účinnosti	C	B	B
Barva	bílá	bílá	bílá
Krytí (IP)	IP25	IP25	IP25
Hmotnost prázdná	72,50 kg	37,20 kg	48,10 kg



Typ	PSH 150 WE-L	PSH 200 WE-L	PSH 80 WE-R
Číslo obj.	236234	236236	236231
Jmenovitý objem	151 l	191 l	79 l
Průměr	510 mm	510 mm	510 mm

Technická data

Příkon ~ 230 V	2 kW	2 kW	2 kW
Jmenovité napětí	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Kmitočet	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Fáze	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Pohotovostní spotřeba energie / 24 h při 65 °C	1,49 kWh	1,71 kWh	0,93 kWh
Třída energetické účinnosti	C	C	B
Barva	bílá	bílá	bílá
Krytí (IP)	IP25	IP25	IP25
Hmotnost prázdná	55,20 kg	65,30 kg	37,20 kg



Typ	PSH 120 WE-R	PSH 150 WE-R	PSH 200 WE-R
Číslo obj.	236233	236235	236237
Jmenovitý objem	120 l	151 l	191 l
Průměr	510 mm	510 mm	510 mm

Technická data

Příkon ~ 230 V	2 kW	2 kW	2 kW
Jmenovité napětí	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Kmitočet	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Fáze	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Pohotovostní spotřeba energie / 24 h při 65 °C	1,17 kWh	1,49 kWh	1,71 kWh
Třída energetické účinnosti	B	C	C
Barva	bílá	bílá	bílá
Krytí (IP)	IP25	IP25	IP25
Hmotnost prázdná	48,10 kg	55,20 kg	65,30 kg

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.