

PSH 50 Classic

NÁSTĚNNÉ ZÁSOBNÍKY 30 AŽ 150 L

Č. PRODUKTU: 235960

Nástěnné zásobníky PSH Classic jsou vhodné pro zásobování několika odběrných míst, např. současné zásobování koupelny a kuchyně. Nástěnné zásobníky umožňují plynulé nastavení teploty od 7 do 70 °C. Ukazatel ohřevu signalizuje režim ohřevu. Na ukazateli průběhu teploty na přední straně vnějšího pláště lze pohodlně sledovat aktuální teplotu vody.

Příkon nástěnného zásobníku činí pouze 1,8 kW. Univerzální nástěnný držák umožňuje rychlou a snadnou nástěnnou montáž. Kvalitní magnéziová anoda chrání nádrž před korozí. Automatická ochrana před mrazem navíc kontroluje teplotu vody a chrání nádrž před zamrznutím.



Nejdůležitější znaky

Nástěnný zásobník na 50 litrů

Kvalitní tepelná izolace

Plynulé nastavování teploty od 7 °C do 70 °C pomocí otočného ovladače na přední straně

Ukazatel průběhu teploty pro vizuální kontrolu teploty vody

Ochrana před mrazem je integrovaná v zásobníku teplé vody

Včetně pojistného ventilu



Typ	PSH 50 Classic	PSH 80 Classic	PSH 100 Classic
Číslo obj.	235960	235961	235962
Příkon ~ 230 V	1,8 kW	1,8 kW	1,8 kW
Jmenovitý objem	53 l	80 l	100 l
Výška	609 mm	810 mm	964 mm
Průměr	475 mm	475 mm	475 mm

Technická data

Příkon ~ 230 V	1,8 kW	1,8 kW	1,8 kW
Síťová přípojka	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Jmenovité napětí	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Kmitočet	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Pohotovostní spotřeba energie / 24 h při 65 °C	0,96 kWh	1,22 kWh	1,47 kWh
Třída energetické účinnosti	C	C	C
Barva	bílá	bílá	bílá
Krytí (IP)	IP24	IP24	IP24
Hmotnost prázdná	19 kg	24 kg	28 kg



Typ	PSH 120 Classic	PSH 150 Classic	PSH 200 Classic
Číslo obj.	235963	235964	235965
Příkon ~ 230 V	1,8 kW	1,8 kW	1,8 kW
Jmenovitý objem	120 l	150 l	192 l
Výška	1117 mm	1349 mm	1704 mm
Průměr	475 mm	475 mm	475 mm

Technická data

Příkon ~ 230 V	1,8 kW	1,8 kW	1,8 kW
Síťová přípojka	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Jmenovité napětí	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Kmitočet	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Pohotovostní spotřeba energie / 24 h při 65 °C	1,73 kWh	2,05 kWh	2,45 kWh
Třída energetické účinnosti	C	C	C
Barva	bílá	bílá	bílá
Krytí (IP)	IP24	IP24	IP24
Hmotnost prázdná	32 kg	39 kg	50 kg

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **251 116 154**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.