

PSH 30 - 200 Trend

Přístroj PSH 30-200 Trend je tlakový a mimořádně energeticky úsporný elektrický zásobník teplé vody s novým designem k zásobování jednoho nebo několika odběrných míst. Umožňuje plynulé nastavení teploty 35 °C až 75 °C a automaticky ohřívá při poklesu hodnot pod nastavenou teplotu. Ocelová vnitřní nádoba je opatřena zvláštním smaltem CoPro a ochrannou anodou, které společně zajišťují mimořádně dlouhou životnost. Výrobek je vhodný k provozu pouze formou tlakového zařízení s odpovídající bezpečnostní skupinou. Snadná montáž je zajištěna univerzálním nástěnným závěsem.



Nejdůležitější znaky

Nový design
Mimořádně kvalitní izolace
Ochranná anoda k ochraně nádoby
Plynulé nastavení teploty 35 °C - 75 °C
Topné těleso z ušlechtilé oceli se zanáší vodním kamenem podstatně méně než měď
Tepelná izolace z polyuretanové tvrzené pěny
Mimořádně energeticky úsporné
Zvláštní smalt CoPro pro mimořádně dlouhou životnost



Typ	PSH 30 Trend	PSH 50 Trend	PSH 80 Trend	PSH 100 Trend
Typ	PSH 30 Trend	PSH 50 Trend	PSH 80 Trend	PSH 100 Trend
Objedn. č.	232080	232081	232082	2320-
Jmenovitý objem	30 l	50 l	80 l	83 100 l
Příkon ~ 230 V	2 kW	2 kW	2 kW	2 kW
Výška	642 mm	897 mm	871 mm	1025 mm
Průměr	405 mm	405 mm	510 mm	510 mm
technické údaje				
Příkon ~ 230 V	2 kW	2 kW	2 kW	2 kW
Síťová přípojka	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz
Jmenovité napětí	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Kmitočet	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Pohotovostní spotřeba energie / 24 h při 65 °C	0,53 kWh	0,73 kWh	0,79 kWh	0,98 kWh
Třída energetické účinnosti	C	C	C	C
Barva	bílá	bílá	bílá	bílá
Krytí (IP)	IP25	IP25	IP25	IP25
Hmotnost prázdná	16,40 kg	21,40 kg	28,20 kg	33,60 kg



Typ			
Typ	PSH 120 Trend	PSH 150 Trend	PSH 200 Trend
Objedn. č.	232084	232085	232086
Jmenovitý objem	120 l	150 l	192 l
Příkon ~ 230 V	2 kW	2 kW	2 kW
Výška	1178 mm	1410 mm	1715 mm
Průměr	510 mm	510 mm	510 mm
technické údaje			
Příkon ~ 230 V	2 kW	2 kW	2 kW
Síťová přípojka	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz	1/N/PE 220-240 V 50/60 Hz
Jmenovité napětí	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Kmitočet	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Pohotovostní spotřeba energie / 24 h při 65 °C	1,15 kWh	1,33 kWh	1,61 kWh
Třída energetické účinnosti	C	C	C
Barva	bílá	bílá	bílá
Krytí (IP)	IP25	IP25	IP25
Hmotnost prázdná	39,10 kg	46,20 kg	56,30 kg