


Uponor Comfort Pipe PLUS bílé potrubí 14x2,0 120m

1062883

- Provozní tlak 6/10 bar při 90 °C / 70 °C
- Kotouč



O produktu Uponor Comfort Pipe PLUS bílé potrubí

Specifikace


- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Vrstva EVOH (ethylenvinylalkohol) pro odolnost proti difúzi kyslíku podle DIN 4726
- 5 vrstev
- Vnější bílé PE vrstvy určené k ochraně před mechanickým poškozením
- Třída použití 4/5 - Podlahové vytápění a nízkoteplotní radiátory
- Třída ochrany proti ohni E podle DIN EN 13501-1

Aplikace

- Podlahové vytápění a rozvody pro nízkoteplotní radiátory
- Vytápění
- Max. provozní teplota: 90 °C
- Maximální teplota 100 °C
- Konstrukční tlak 6 barů při 70 °C

Uponor Comfort Pipe PLUS bílé potrubí 14x2,0 120m

1062883



Technické informace

Item Quantity 1	120
Množství položky 2	1320
Položka (měrná jednotka)	m
Vnější průměr	14 mm
Délka v metrech	120 m
Barva	bílá -
Tlak	6 bar
Vnější průměr do	14 mm
Tloušťka stěny 3	2 mm

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz