

Pokyny pro montáž adaptérů GIACOMINI

TYP: R179, R179A, R179AM

Výrobky firmy GIACOMINI (se zavedeným systémem jakosti podle BS EN ISO 9001:1994), jsou již během výroby přísně kontrolovány a zkoušeny na nejmodernějších přístrojích, určených pro tento typ výrobků. U těchto výrobků byla provedena certifikace podle zákona č. 22/1997 Sb.. Výrobky splňují základní požadavky nařízení vlády č.178/1997 Sb. a jsou za podmínek obvyklého, nebo určeného použití bezpečné. Jako výhradní dovozce jsme přijali opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. Certifikaci provedl ITC Zlín. Autorizovaná osoba č. 224.

Návod:

Adaptéry řady R179 jsou určeny pro trubky z umělé hmoty. Vždy musí být použit adaptér s rozměrem s odpovídajícím rozměrem trubky. Trubka musí být seříznuta kolmo na osu. Na trubku se nejdříve nasadí matice a svěrný kroužek. Trn se namaže tukem (olej, vazelína) a na natlačí se do trubky. Trubku s nasazeným adaptérem nasuneme do příslušného vývodu armatury a matice se dotáhne klíčem. Po tlakové zkoušce se překontroluje dotažení spoje.

Údržba:

Adaptér nevyžaduje žádnou údržbu.

Použití:

základní provozní tekutiny: voda (pitná ČSN 75 7111:1989, teplá užitková voda, topná voda),

Provozní teplota média: - 30°C až +120°C,
voda bez nemrznoucích přísad: minimální teplota 0°C

Průtok:

obousměrný

Záruka:

- Pro záruku, výměnu a zrušení kupní smlouvy platí ustanovení Občanského zákoníku.
- Záruka se vztahuje na správnou funkci adaptéru po dobu stanovenou zákonem od data prodeje spotřebiteli.

Záruka se nevztahuje:

- Na závady vzniklé neodbornou montáží a manipulací, neodborným zásahem a nedodržením návodu k obsluze.
- Na závady způsobené znečištěnou vodou a usazováním vodního kamene.

Dovozce: GIACOMINI CZECH, s.r.o., Erbenova 15, 466 02 Jablonec nad Nisou