

## Figura 476 Šroubení

### Popis výrobku

**KEMPER šroubení s vnějším závitem z červeného bronzu**, s převlečnou maticí pro přípojovací závit podle DIN EN 1213 (DIN 3546, Teil 1), ploché těsnění, EPDM těsnění, od DN 15 (1/2") až DN 80 (3")



**476 08** Šroubení s vnějším závitem


**476 09** Šroubení s vnějším závitem, s vypouštěcím ventilem

### Rozměry

Jmenovitá světlost	DN	15	20	25	32	40	50	65	80
délka (L1)	mm	27,5	30,5	35	39	40	50	60	65
délka (b)	mm	2	2	2	2	2	3	3	3
přípojovací závit (A1)		G 3/4	G 1	G 1 1/4	G 1 1/2	G 1 3/4	G 2 3/8	G 3	G 3 1/2
přípoj. rozměr potrubí (d)		R 1/2	R 3/4	R 1	R 1 1/4	R 1 1/2	R 2	R 2 1/2	R 3
Rozměry pouze Figura 476 09									
délka (L1)	mm	45	53	59	63	68	73	90	93
vypouštěcí ventil (G)		G 1/4	G 1/4	G 1/4	G 1/4	G 1/4	G 1/4	G 3/8	G 3/8

### Materiály

průchodka	červený bronz
převlečná matice	mosaz
těsnění	EPDM
vypouštěcí ventil	červený bronz / plast
díly z plastu se schválením KTW	



### Popis výrobku

**KEMPER spoj k lisování z nerezové oceli pro systém 'mapress' UŠLECHTILÁ OCEL**, s těsnícím kroužkem, s převlečnou maticí pro přípojovací závit podle DIN 1213 (DIN 3546, Teil 1), ploché těsnění, EPDM těsnění, od DN 15 (15 mm) až DN 80 (89 mm)



**476 20** Spoj k lisování systém 'mapress' UŠLECHTILÁ OCEL

### Rozměry

Jmenovitá světlost	mm	15	15	20	25	32	40	50	65	80
délka (L1)	mm	31	31	32	38	39	43	50	83	93
délka (b)	mm	2	2	2	2	2	2	3	3	3
přípojovací závit (A1)		G 3/4	G 3/4	G 1	G 1 1/4	G 1 1/2	G 1 3/4	G 2 3/8	G 3	G 3 1/2
přípoj. rozměr potrubí (d)	mm	15	18	22	28	35	42	54	76	89

### Materiály

průchodka	ušlechtilá ocel
převlečná matice	mosaz
těsnění	EPDM
díly z plastu se schválením KTW	

