








**Upínač mosazných spojok Bugatti Valvopat
s konzolí pro plynoměrnou skříň
Upínač na kulový kohout Greiner
se svěrným koncem na PE trubku
Úchyt plynoměru**

Popis:	<p>upínač na svěrné mosazné spojky Bugatti Valvopat na PE trubky. Použití upínače je následující: PE trubka zavedená do plynoměrné skříňě je osazena mosaznou spojkou Bugatti Valvopat. Jako druhé zajištění proti vytrhnutí je na spojku nasazen rozebíratelný upínač. Upínač je kotven ke zdivu nebo skříni pomocí konzole upínače (různé možnosti).</p> <p>upínač na kulový kohout Greiner se svěrným koncem na PE trubku. Upínač slouží k upnutí kulového kohoutu s bralenovou chráničkou PE trubky nebo bez. Upínač je kotven pomocí konzole</p> <p>úchyt plynoměru je určen pro upevnění plynoměru na montážním rámu. Objímky o průměru 32 mm mají háčkový zámek a šroub bez matice. Závit je v objímce. K rámu se připojuje šroubky se čtvercovými maticemi. Úchyt zabezpečuje elektrické překlenutí i po demontáži plynoměru</p>
Materiál:	zinková slitina, povrchová úprava RAL 1018 Komaxit – vysoká odolnost proti korozi
Ostatní:	<p>tyčka upínače je vyjímatelná (na závit)</p> <p>konzole typ A, Z – slouží k připevnění upínačů na zeď i na montážní rám</p> <p>konzole typ B – určen k zazdění do zdiva nebo zaražení do otvoru ve zdi</p> <p>konzole typ C – upínač se používá bez tyčky, připevňuje se šroubem M10</p> <p>sestava upínače je složena z upínače se závitem M10 a upevňovací destičky se závitovou tyčí M10, délka 9,5 cm, na které je pojišťovací matice M10. V případě potřeby změny odsazení upínače od stěny sešroubujeme matici do potřebné vzdálenosti a závitovou tyč zkrátíme. Je nutno počítat s tím, že 5 mm závitové tyče se zašroubuje do tělesa. Polohu zafixujeme lehkým dotažením pojistné matice M10</p>





	Objednací číslo	Rozměr
Upínač 	910363	DN 25 na spojky Bugatti Valvopat, Isiflo a kul. kohouty
	910364	DN 32 na spojky Bugatti Valvopat, Isiflo a kul. kohouty
	910065	DN 40 na spojky Bugatti Valvopat, Isiflo
	910066	DN 50 na spojky Bugatti Valvopat, Isiflo
	910365	DN 63 na spojky Bugatti Valvopat
	910167	DN 63 na spojky Isiflo
	910364G	DN 32
Upínač kulových kohoutů Greiner se svěrným koncem 	910071	„A“ 3 cm
	910073	„Z“ 3 cm
	910068	„A“ 9 cm
	910070	„A“ 9 cm dva šrouby
	910069	„B“ zazdění
	910363Z	DN 25 na spojky Bugatti Valvopat, Isiflo a kulové kohouty
Konzole 	910364Z	DN 32 na spojky Bugatti Valvopat, Isiflo a kulové kohouty
	910065Z	DN 40 na spojky Bugatti Valvopat, Isiflo
	910066Z	DN 50 na spojky Bugatti Valvopat, Isiflo
	910365Z	DN 63 na spojky Bugatti Valvopat
	910167Z	DN 63 na spojky Isiflo
	Upínač spojky Bugati Valvopat se zkracovací konzolí – sestava 	927003
927013		rozteč 250
Úchyt plynoměru 		

Chráničky

Použití:	chránička je určena pro ochranu svislé části PE potrubí domovní přípojky je dostatečně tuhá a odolná proti průrazu a promáčknutí přípojku stabilizuje i ve volném terénu
Použitý materiál:	<i>bralenová chránička</i> – vyrobena z ocelových trubek o síle stěny 2 mm obal – třívrstvý BRALEN se stejnými vlastnostmi jako plynářské trubky, zajišťuje dlouhou životnost (podrobný popis viz níže – orientační sloupky) <i>pozinkovaná chránička</i> – konstrukční trubka svařovaná, vnější povrch je upraven žárovým pozinkováním
Ostatní:	všechny hrany jsou sražené dolní část je rozlisovaná brání poškození PE trubky a umožňuje utěsnění tmelem předností je váha kolem 2,5 kg, u pozinkovaných chrániček je hmotnost nižší cca o 20 % možnost dodávky v nestandardních délkách

	Objednací číslo	Popis	Rozměr	Délka v mm
	910247	Chránička Bralen pro PE trubky 20, 25 a 32 mm	K42/2	1 000
	910249			1 200
	910246			1 500
	910254			1 800
	910052			2 000
	910049	Chránička Bralen pro PE trubky 40 a 50 mm	K60/2	1 000
	910243			1 200
	910252			1 500
	910255			1 800
	910250			2 000
	910050	Chránička Bralen pro PE trubky 63 a 75 mm	K89/2	1 000
	910251			1 200
	910253			1 500
910256	1 800			
910257	2 000			
	910233	Chránička pozinkovaná pro PE trubky 20, 25 a 32 mm	K42/2	1 000
	910234			1 200
	910235			1 500
	910236	Chránička pozinkovaná pro PE trubky 40 m	K48/2	1 000
	910237			1 200
	910238			1 500

Orientační sloupky pro značení tras

Použitý materiál:	 <p>orientační sloupky jsou vyrobené z ocelové konstrukční trubky prům. 42 mm potažené třívrstvým PE obalem stejně jako Bralenové trubky pro rozvod plynu</p> <p>1 – polyetylen 2 mm (modrý, bílý ...) po celé délce sloupku 2 – kopolymer 3 – epoxydové lepidlo 4 – konstrukční trubka 42/2</p>				
Ostatní:	možno dodávat s patkou, nebo bez patky pro přímé zabetonování v terénu (jednodušší manipulace a skladování)				
	Objednací číslo	Popis			
	960000 Ž	Sloupek orientační s betonovou patkou	plyn – NTL	černo žlutý	
	960000 O		plyn – VTL	černo oranžový	
	960000 M		voda	bílo modrý	
	960000 H		kanalizace	bílo hnědý	
	960002 SŽ	Sloupek orientační bez betonové patky	plyn – NTL	černo žlutý	
	960002 SO		plyn – VTL	černo oranžový	
	960002 SM		voda	bílo modrý	
	960002 SH		kanalizace	bílo hnědý	
	960000 BP	Betonová patka			
		960001 Ž	Orientační sloupek + patka M + šroub	plyn – NTL	černo žlutý
960001 O		plyn – VTL		černo oranžový	
960001 M		voda		bílo modrý	
960001 H		kanalizace		bílo hnědý	
	960008	Patka M pro orientační sloupek			
	96105150	Podkladový plech 105 × 150 mm, vč. 2x samořezný šroub			
	96V	Duralová tabulka – voda			
	96P	Duralová tabulka – plyn			