



2.2.1 Trubka / příslušenství pro instalaci pitné vody a vytápění

Univerzální trubka RAUTITAN stabil

pro instalace pitné vody a vytápění,
vícevrstvá trubka (PE-Xa/Al/PE) dle DVGW-pracovního listu W 542,
inliner dle DIN 16892 a hliníková vrstva dle ČSN EN 573-3
Registrační číslo DVGW: DVGW DW-8501AU2346 (certifikát systému)
Barva: stříbrná RAL 9006 (bílý hliník)
Třída stavebního materiálu: B2 dle DIN





Č. výt.	Rozměry mm		Objem l/m	Hmotnost kg/m	Vyhotovení	Obsah palety	Balení	Cena Kč/m
	d	s						
Kotouč:								
11301211100	16,2	2,6	0,095	0,135	100 m Kotouč	1500 m	100 m	57,00
11301311100	20	2,9	0,158	0,185	100 m Kotouč	1500 m	100 m	79,00
11301411050	25	3,7	0,243	0,290	50 m Kotouč	750 m	50 m	129,00
11301511025	32	4,7	0,401	0,466	25 m Kotouč	375 m	25 m	181,00
Tyč:								
11300711005	16,2	2,6	0,095	0,135	5 m Tyč	3000 m	100 m	65,00
11300811005	20	2,9	0,158	0,185	5 m Tyč	1500 m	50 m	88,00
11300911005	25	3,7	0,243	0,290	5 m Tyč	1200 m	40 m	139,00
11301011005	32	4,7	0,401	0,466	5 m Tyč	750 m	25 m	199,80
11301011006	32	4,7	0,401	0,466	6 m Tyč	150 m	30 m	199,80
11301111005	40	6,0	0,616	0,734	5 m Tyč	450 m	15 m	345,00
11301111006	40	6,0	0,616	0,734	6 m Tyč	108 m	18 m	345,00

Svěrné šroubení pro RAUTITAN stabil (č. výt. 12664521003 pro průměr 16 a č. výt. 12664621003 pro průměr 20).

Univerzální trubka RAUTITAN flex

pro instalace pitné vody a vytápění,
vysokotlacc zesíťovaný polyetylén (RAU-PE-Xa) podle DIN 16892
a pracovního listu DVGW W 544.
Registrační číslo DVGW: DVGW DW-8501AU2200 (certifikát systému)
Značka registrace DIN-Certco: 3V257 PE-Xa
Ochranná vrstva proti difuzi kyslíku DIN 4726
Barva: stříbrná RAL 9006 (bílý hliník)
Třída stavebního materiálu: B2 dle DIN



Č. výt.	Rozměry mm		DN	Objem l/m	Hmotnost kg/m	Vyhotovení	Obsah palety	Balení	Cena Kč/m
	d	s							
Kotouč:									
11303701100	16	2,2	12	0,106	0,097	100 m Kotouč	1500 m	100 m	45,90
11303801100	20	2,8	15	0,163	0,152	100 m Kotouč	1500 m	100 m	59,00
11303901050	25	3,5	20	0,254	0,233	50 m Kotouč	750 m	50 m	98,00
11304001050	32	4,4	25	0,423	0,374	50 m Kotouč	400 m	50 m	147,00
Tyč:									
11303701006	16	2,2	12	0,106	0,097	6 m Tyč	5400 m	60 m	51,00
11303801006	20	2,8	15	0,163	0,152	6 m Tyč	3240 m	60 m	66,00
11303901006	25	3,5	20	0,254	0,233	6 m Tyč	2160 m	30 m	105,00
11304001006	32	4,4	25	0,423	0,374	6 m Tyč	1350 m	30 m	151,00
11304101006	40	5,5	32	0,661	0,583	6 m Tyč	972 m	12 m	220,00
11304201006	50	6,9	40	1,029	0,913	6 m Tyč	648 m	6 m	310,00
11304301006	63	8,6	50	1,633	1,458	6 m Tyč	324 m	6 m	450,00

Svěrné šroubení pro RAUTITAN flex (č. výt. 12663521003 pro průměr 16 a 12663621003 pro průměr 20).