



Č. 001 MCT-CPR
Vydáno v souladu s
nařízením EU č. 305/2011
Nařízením o stavebních výrobcích

Prohlášení o shodě

Modely výrobků: Nízkoprofilová rozdvojka hasicí trysky – styl 912 FireLock™ (DN25 – DN40)
Výpustná odbočka Mechanical-T® – styl 920 / 920N (DN50-DN300)
Výpustná rozdvojka – styl 922 FireLock™ (DN50 – DN300)

Identifikační číslo (čísla): 912, 920 / 920N, 922
Kód data výroby pro každý jednotlivý výrobek

Určené použití: Spojování ocelových trubek a ocelové trubky a tvarovky pro použití s vodnatými kapalinami

Výrobce: Victaulic Company
4901 Kesslersville Road
Easton, PA 18040
USA
Victaulic Piping Products Co. Ltd.
No. 13 Tie Shan Dong 2 Road
Dalian Development Area
Dalian, Čína, 116630

Victaulic Polska
Ul. Niepodleglosci, 8
66-530, Drezdenko
Polsko

Autorizovaný zástupce: Victaulic Company
c/o Victaulic Europe BVBA
Prijkelstraat 36
9810, Nazareth
Belgie

Systém hodnocení: Systém 4 podle Přílohy ZA příslušné normy a Příloha V nařízení EU č. 305/2011

Platné normy: EN 10311:2005

Vlastnosti uvedené v prohlášení: Viz str. 2

| <i>Harmonizovaná norma: EN 10311:2005</i> | | | |
|---|-----------------|----------------------------|-----------------|
| <i>Základní charakteristiky</i> | <i>Klauzule</i> | <i>Provozní vlastnosti</i> | <i>Poznámky</i> |
| Reakce na oheň | 6.2 | schváleno | Třída A1 |
| Rozměrové tolerance | 4.8.2 | schváleno | |
| Těsnost: Tekutiny | 6.1 | schváleno | Pouze test 1 |
| Trvanlivost – Elastomerová těsnění | 4.7 | schváleno | |

Podepsal jménem společnosti Victaulic;



p. Len R. Swantek

Ředitel – Globální zajištění předpisové shody

Místo vydání: Easton, Pensylvánie, Spojené státy

Datum vydání: 15. června 2016