

C03E2G/D | Rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi

6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou concept-Clean, "Soft open/close" systém pro snadné a tiché otvírání a zavírání dveří, 10mm prahová lišta, aluchromový vyrovnávací profil

Příklad objednacího kódu: **C03E2 G 075 50 07**


C03E2 G 075 50 07 = concept 300 rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi, levá strana, šířka 750 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry - CENA ZA STRANU

Šířka	Šířka vstupu ¹⁾	Šířka pevného dílu	Výška	Typ	Strana	Šířka	Barva	Sklo
				Kód	G=levá D=pravá	Rozměr	50=aluchrom	07=čiré
750	381	389	2000	C03E2	x	075	50	07
800	416	425	2000	C03E2	x	080	50	07
900	487	495	2000	C03E2	x	090	50	07
1000	557	566	2000	C03E2	x	100	50	07
1200	699	708	2000	C03E2	x	120	50	07



C03E2G
+ C03E2D



Pro montáž na vaničku. Technické informace k montáži na dlažbu naleznete na straně 30-31.

¹⁾ U rovnostranného provedení.

Zvláštní rozměry - CENA ZA STRANU

700-1200	dle šířky	do 2100	C03E2	x	SM1	50	07
----------	-----------	---------	-------	---	-----	----	----

Do objednávky je nutné uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz. Technické informace na straně 30-31.

! UPOZORNĚNÍ: ROHOVÝ VSTUP SE SKLÁDÁ Z LEVÉHO A PRAVÉHO DÍLU.

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry	Šířka dveří	Instalační rozměry vaničky	Stavební připravenost dlažby
		Rohový vstup (-25 mm; 0 mm)	Rohový vstup (-12 mm; +12 mm)
	750	725-750	717
	800	775-800	767
	900	875-900	867
	1000	975-1000	967
	1200	1175-1200	1167
Zvláštní rozměry	např.: 965	(-10 mm; +15 mm) 955-980	

Technické informace viz strana 30-31.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.