



Umyvadlo, umyvadlo do nábytku	Rozměr	Váha	Objednací číslo
s přetokem, s plochou pro armaturu, spodní strana glazovaná, 650 mm			
<b>Barvy</b>			
00 Bílá			
<b>Varianta</b>			
●	650 x 460 mm	20,000 kg	23756500002
<b>Vhodné produkty</b>			
Sloup pro # 237555, 237560, 237565, 237580,			085844
Polosloup včetně upevnění, pro # 237555, 237560, 237565, 237580,			085845
Skříňka pod umyvadlo závěsná 1 zásuvka, pro Duravit No.1 # 237565, 590 x 426 mm	590 x 426 mm		N14282
Skříňka pod umyvadlo závěsná 1 zásuvka, Vnitřní zásuvka vč. výřezu pro sifon a krytu, pro Duravit No.1 # 237565, 590 x 426 mm	590 x 426 mm		N14382
<b>Doporučené baterie</b>			
Umyvadlová páková baterie M Keramický mísící systém, Vyložení 139 mm, flexibilní připojovací hadice 3/8", Tvarová paprsku s funkcí naklonění, Normální paprsek, Chrom, Nastavitelné omezení teploty, doporučený provozní tlak 3-5 barů, s táhlem-odtokové armatury,			B11020001

<p>Umyvadlová páková baterie M Keramický mísící systém,          Vyložení 139 mm, flexibilní připojovací hadice 3/8", Tvarovač          paprsku s funkcí naklonění, Normální paprsek, Chrom,          Nastavitelné omezení teploty, doporučený provozní tlak 3-5          barů, s táhlem-odtokové armatury,</p>	B21020001
<p>Umyvadlová páková baterie M Keramický mísící systém,          Vyložení 139 mm, flexibilní připojovací hadice 3/8", Tvarovač          paprsku s funkcí naklonění, Normální paprsek, Chrom,          Nastavitelné omezení teploty, doporučený provozní tlak 3-5          barů, bez táhla-odtokové armatury,</p>	B11020002
<p>Umyvadlová páková baterie M Keramický mísící systém,          Vyložení 139 mm, flexibilní připojovací hadice 3/8", Tvarovač          paprsku s funkcí naklonění, Normální paprsek, Chrom,          Nastavitelné omezení teploty, doporučený provozní tlak 3-5          barů, bez táhla-odtokové armatury,</p>	B21020002
<p>Umyvadlová páková baterie M Keramický mísící systém,          Vyložení 109 mm, flexibilní připojovací hadice 3/8", Tvarovač          paprsku s funkcí naklonění, Normální paprsek, Chrom,          Nastavitelné omezení teploty, doporučený provozní tlak 3-5          barů, s táhlem-odtokové armatury,</p>	DE1020001
<p>Umyvadlová páková baterie M Keramický mísící systém,          Vyložení 109 mm, flexibilní připojovací hadice 3/8", Tvarovač          paprsku s funkcí naklonění, Normální paprsek, Chrom,          Nastavitelné omezení teploty, doporučený provozní tlak 3-5          barů, bez táhla-odtokové armatury,</p>	DE1020002
<p>Páková baterie M FreshStart Keramický mísící systém, v pozici          na středu studená voda, Vyložení 109 mm, flexibilní připojovací          hadice 3/8", Tvarovač paprsku s funkcí naklonění, Normální          paprsek, Chrom, Nastavitelné omezení teploty, doporučený          provozní tlak 3-5 barů, s táhlem-odtokové armatury,</p>	DE1021001
<p>Páková baterie M FreshStart Keramický mísící systém, v pozici          na středu studená voda, Vyložení 109 mm, flexibilní připojovací          hadice 3/8", Tvarovač paprsku s funkcí naklonění, Normální          paprsek, Chrom, Nastavitelné omezení teploty, doporučený          provozní tlak 3-5 barů, bez táhla-odtokové armatury,</p>	DE1021002
<p>Umyvadlová páková baterie M Keramický mísící systém,          Vyložení 106 mm, flexibilní připojovací hadice 3/8", Normální          paprsek, Průtokové množství 5,0 l/min (3 bary), Velikost          připojení DN15, Chrom, doporučený provozní tlak 3-5 barů, s          táhlem-odtokové armatury,</p>	N11020001
<p>Umyvadlová páková baterie M Keramický mísící systém,          Vyložení 106 mm, flexibilní připojovací hadice 3/8", Normální          paprsek, Průtokové množství 5,0 l/min (3 bary), Velikost          připojení DN15, Chrom, doporučený provozní tlak 3-5 barů, bez          táhla-odtokové armatury,</p>	N11020002
<p>Páková baterie M FreshStart Keramický mísící systém, v pozici          na středu studená voda, Vyložení 106 mm, flexibilní připojovací          hadice 3/8", Normální paprsek, Průtokové množství 5,0 l/min          (3 bary), Velikost připojení DN15, Chrom, doporučený provozní          tlak 3-5 barů, s táhlem-odtokové armatury,</p>	N11021001
<p>Páková baterie M FreshStart Keramický mísící systém, v pozici          na středu studená voda, Vyložení 106 mm, flexibilní připojovací          hadice 3/8", Normální paprsek, Průtokové množství 5,0 l/min          (3 bary), Velikost připojení DN15, Chrom, doporučený provozní          tlak 3-5 barů, bez táhla-odtokové armatury,</p>	N11021002

Páková umyvadlová baterie M MinusFlow Keramický mísicí systém, Vyložení 106 mm, flexibilní připojovací hadice 3/8", Normální paprsek, Průtokové množství 3,5 l/min (3 bary), Velikost připojení DN15, Chrom, doporučený provozní tlak 3-5 barů, s táhlem-odtokové armatury,	N11022001
Páková umyvadlová baterie M MinusFlow Keramický mísicí systém, Vyložení 106 mm, flexibilní připojovací hadice 3/8", Normální paprsek, Průtokové množství 3,5 l/min (3 bary), Velikost připojení DN15, Chrom, doporučený provozní tlak 3-5 barů, bez táhla-odtokové armatury,	N11022002

*Na všech výkresech jsou uvedeny všechny potřebné rozměry (mm), které podléhají běžným tolerancím. Přesné rozměry lze zjistit pouze přímo na výrobku.*