



Umývatko, umývatko do nábytku	Rozměr	Váha	Objednací číslo
s přetokem, s plochou pro armaturu, spodní strana glazovaná, 500 mm			
Barvy			
00 Bílá			
Varianta			
●	500 x 400 mm	11,000 kg	07435000002
Vhodné produkty			
Skříňka pod umyvadlo závěsná 1 dvířka, pro Duravit No.1 # 074350, 440 x 386 mm	440 x 386 mm		N14267 L/R
Doporučené baterie			
Umyvadlová páková baterie S Keramický mísicí systém, Vyložení 101 mm, flexibilní přípojovací hadice 3/8", Tvarovač paprsku s funkcí naklonění, Normální paprsek, Chrom, Nastavitelné omezení teploty, doporučený provozní tlak 3-5 barů, s táhlem-odtokové armatury,			B21010001
Umyvadlová páková baterie S Keramický mísicí systém, Vyložení 101 mm, flexibilní přípojovací hadice 3/8", Tvarovač paprsku s funkcí naklonění, Normální paprsek, Chrom, Nastavitelné omezení teploty, doporučený provozní tlak 3-5 barů, bez táhla-odtokové armatury,			B11010002
Umyvadlová páková baterie S Keramický mísicí systém, Vyložení 101 mm, flexibilní přípojovací hadice 3/8", Tvarovač paprsku s funkcí naklonění, Normální paprsek, Chrom, Nastavitelné omezení teploty, doporučený provozní tlak 3-5 barů, s táhlem-odtokové armatury,			B11010001
Umyvadlová páková baterie S Keramický mísicí systém, Vyložení 101 mm, flexibilní přípojovací hadice 3/8", Tvarovač paprsku s funkcí naklonění, Normální paprsek, Chrom, Nastavitelné omezení teploty, doporučený provozní tlak 3-5 barů, bez táhla-odtokové armatury,			B21010002

Páková baterie S FreshStart Keramický mísící systém, v pozici na středu studená voda, Vyložení 100 mm, flexibilní připojovací hadice 3/8", Průtokové množství 4,5 l/min (3 bary), Normální paprsek, Velikost připojení DN15, Chrom, doporučený provozní tlak 3-5 barů, s táhlem-odtokové armatury,	N11011001
Páková baterie S FreshStart Keramický mísící systém, v pozici na středu studená voda, Vyložení 100 mm, flexibilní připojovací hadice 3/8", Průtokové množství 4,5 l/min (3 bary), Normální paprsek, Velikost připojení DN15, Chrom, doporučený provozní tlak 3-5 barů, bez táhla-odtokové armatury,	N11011002
Páková umyvadlová baterie S MinusFlow Keramický mísící systém, Vyložení 100 mm, flexibilní připojovací hadice 3/8", Průtokové množství 3,5 l/min (3 bary), Normální paprsek, Velikost připojení DN15, Chrom, doporučený provozní tlak 3-5 barů, s táhlem-odtokové armatury,	N11012001
Páková umyvadlová baterie S MinusFlow Keramický mísící systém, Vyložení 100 mm, flexibilní připojovací hadice 3/8", Průtokové množství 3,5 l/min (3 bary), Normální paprsek, Velikost připojení DN15, Chrom, doporučený provozní tlak 3-5 barů, bez táhla-odtokové armatury,	N11012002
Umyvadlová páková baterie M Keramický mísící systém, Vyložení 106 mm, flexibilní připojovací hadice 3/8", Normální paprsek, Průtokové množství 5,0 l/min (3 bary), Velikost připojení DN15, Chrom, doporučený provozní tlak 3-5 barů, bez táhla-odtokové armatury,	N11020002
Páková baterie M FreshStart Keramický mísící systém, v pozici na středu studená voda, Vyložení 106 mm, flexibilní připojovací hadice 3/8", Normální paprsek, Průtokové množství 5,0 l/min (3 bary), Velikost připojení DN15, Chrom, doporučený provozní tlak 3-5 barů, s táhlem-odtokové armatury,	N11021001
Páková baterie M FreshStart Keramický mísící systém, v pozici na středu studená voda, Vyložení 106 mm, flexibilní připojovací hadice 3/8", Normální paprsek, Průtokové množství 5,0 l/min (3 bary), Velikost připojení DN15, Chrom, doporučený provozní tlak 3-5 barů, bez táhla-odtokové armatury,	N11021002
Páková umyvadlová baterie M MinusFlow Keramický mísící systém, Vyložení 106 mm, flexibilní připojovací hadice 3/8", Normální paprsek, Průtokové množství 3,5 l/min (3 bary), Velikost připojení DN15, Chrom, doporučený provozní tlak 3-5 barů, s táhlem-odtokové armatury,	N11022001
Páková umyvadlová baterie M MinusFlow Keramický mísící systém, Vyložení 106 mm, flexibilní připojovací hadice 3/8", Normální paprsek, Průtokové množství 3,5 l/min (3 bary), Velikost připojení DN15, Chrom, doporučený provozní tlak 3-5 barů, bez táhla-odtokové armatury,	N11022002
Páková baterie S FreshStart Keramický mísící systém, Vyložení 110 mm, flexibilní připojovací hadice 3/8", Průtokové množství 5,0 l/min (3 bary), Normální paprsek, Velikost připojení DN15, Nastavitelné omezení teploty, doporučený provozní tlak 3-5 barů, s táhlem-odtokové armatury,	TU1011001
Umyvadlová páková baterie S Keramický mísící systém, Vyložení 110 mm, flexibilní připojovací hadice 3/8", Průtokové množství 5,0 l/min (3 bary), Normální paprsek, Velikost připojení DN15, Nastavitelné omezení teploty, doporučený provozní tlak 3-5 barů, bez táhla-odtokové armatury,	TU1010002

Duravit No.1 Umývátko, umývátko do nábytku # 0743500002

|< 500 mm >|

Na všech výkresech jsou uvedeny všechny potřebné rozměry (mm), které podléhají běžným tolerancím. Přesné rozměry lze zjistit pouze přímo na výrobku.