



**Vero Vestavné umyvadlo # 0330480000**

| &lt; 485 mm &gt; |



Vestavné umyvadlo	Rozměr	Váha	Objednáací číslo
pro zabudování zdola, s přetokem, bez plochy pro armaturu, včetně upevnění pro zabudování do dřevěných desek, 485 mm			
<b>Barvy</b>			
00 Bílá			
<b>Varianta</b>			
☒	485 x 315 mm	8,200 kg	0330480000
<b>Infobox</b>			
U vestavných umyvadel na zabudování zdola se vztahují údaje o rozměrech na rozměry vnitřní			
Sanitární keramika se speciálním povrchem WonderGliss zůstává čistá a dobře vypadající po dlouhou dobu. Pokud chcete objednat povrchovou úpravu WonderGliss vložte za objednáací číslo "1".			
<b>Příslušenství keramika</b>			
Upevnění pro zabudování do desek z přírodního kamene , (s výjimkou # 046651)		0,200 kg	005028
<b>Příslušenství</b>			
Push-open Ventil pro umyvadla s přepadem		0,400 kg	005052
Designový sifon		1,500 kg	005036
<b>Doporučené baterie</b>			
Umyvadlová páková baterie XL Keramický mísící systém, Vyložení 180 mm, flexibilní připojovací hadice 3/8", Normální paprsek, Povrch chrom, Nastavitelné omezení teploty, doporučený provozní tlak 3-5 barů, s táhlem-odtokové armatury,			A11040001

<p>2-otvorová elektronická armatura XL s vestavěným zdrojem napájení elektronické ovládání přes ovládací hlavu, Změna teploty otáčivým pohybem, vizualizace změnou barvy světla, Zámek ovládání pro jednoduché čištění, Průtokové množství 5,0 l/min (3 bary), Omezení teploty a doba toku vody individuálně nastavitelná, Tepelná desinfekce, Hygienické splachování, Funkce ochrany před opařením, Normální paprsek, Tvarovač paprsku s funkcí naklonění, Vyložení 180 mm, doporučený provozní tlak 3-5 barů, bez táhla-odtokové armatury, bez regulace množství, součástí dodávky je: výpusť, řídicí jednotka, ovládací jednotka (délka kabelu 1200 mm),</p>	<p>D11110008</p>
<p>2-otvorová elektronická armatura XL se zástrčkou elektronické ovládání přes ovládací hlavu, Změna teploty otáčivým pohybem, vizualizace změnou barvy světla, Zámek ovládání pro jednoduché čištění, Průtokové množství 5,0 l/min (3 bary), Omezení teploty a doba toku vody individuálně nastavitelná, Tepelná desinfekce, Hygienické splachování, Funkce ochrany před opařením, Normální paprsek, Tvarovač paprsku s funkcí naklonění, Vyložení 180 mm, doporučený provozní tlak 3-5 barů, bez táhla-odtokové armatury, bez regulace množství, součástí dodávky je: výpusť, řídicí jednotka, ovládací jednotka (délka kabelu 1200 mm),</p>	<p>D11110007</p>

*Na všech výkresech jsou uvedeny všechny potřebné rozměry (mm), které podléhají běžným tolerancím. Přesné rozměry lze zjistit pouze přímo na výrobku.*