

# AVK hydranty

Rádi bychom Vás informovali, že společnost AVK VOD-KA a.s. rozšiřuje nabídku hydrantů o nové typy – AVK podzemní a nadzemní hydranty.

AVK hydranty jsou vyráběny v provedení jednoduše nebo dvojitě jištěné, ve stavebních výškách 750, 1000, 1250, 1500 mm. Tělo armatury je vyrobeno z tvárné litiny GGG 40, vřeteno a prodlužovací trubka jsou z nerezové oceli, povrchová ochrana dle GSK.

Objednací čísla pro AVK podzemní hydranty jsou :

**12.1.3 - AVK podzemní hydrant jednoduše jištěný**

**12.1.4 - AVK podzemní hydrant dvojitě jištěný**

## Hlavní přednosti AVK hydrantů :

- Maximální odolnost proti mechanickému opotřebení – dosedací kužel je chráněn speciálním druhem PUR plastu odolnému proti mechanickému opotřebení při garanci 100% těsnosti uzávěru. Mosazné pouzdro navíc chrání tělo armatury před poškozením, ke kterému může dojít v průběhu manipulace
- Vyjímečná tuhost vnitřní vestavby hydrantu – masivní nerezové vřeteno a robustní prodlužovací tyč vyrobená ze silnostěné nerezové oceli garantují nejvyšší možnou odolnost proti poškození přílišným kroutícím momentem. Vícenásobné prolisování spoje vřetene a prodlužovací trubky zaručují maximálně pevné spojení obou částí armatury
- V případě potřeby snadná změna stavební výšky armatury – konstrukční řešení dvojitě jištěných hydrantů AVK umožňuje demontáž horní části armatury i pod tlakem. Následně je možné osadit novou horní část v požadované stavební výšce



Společnost AVK je největším evropským výrobcem hydrantů s roční produkcí 60.000 vyrobených hydrantů, více informací o výrobcu na [www.avkmittelmann.com](http://www.avkmittelmann.com) Všechny námi dodávané hydranty mají platný certifikát pro styk s pitnou vodou a ES certifikát shody dle směrnice 89/106/EHS .

V případě dalších technických dotazů, cenových nabídek, termínů dodání a podobně nás kontaktujte.