

### DX-High Speed Plus Univerzální korunky

Kosmicky svařované vrtací korunky pro vrtání na mokro i na sucho Ø 10 - 300 mm

Kosmické svařování  
a PRISMACUT



2



#### Profil produktu

#### VYUŽITÍ

Vrtací korunky pro vrtání na mokro do armovaného železobetonu, dále do přírodního a umělého kamene Ø 10 - 300 mm

Vrtací korunky pro vrtání na sucho do zdiva, vápenitého pískovce, cihel Poroton a ostatních lehčích stavebních materiálů Ø 32 - 300 mm

#### PŘEDNOSTI

- Pro velmi příjemnou práci a čistou řeznou plochou při ručním vrtání
- Rychlý postup při vrtání a výjimečná krátká doba práce
- Hodí se pro všechny ostatní vrtačky ROTHENBERGER
- Přesný stálý krouticí moment, snižuje opotřebení

#### TECHNICKÁ DATA

G 1/2" úchytný závit (300 mm užitná délka)

Vrtací korunky	Počet segmentů	Rozměry segmentu (D x Š x V)
Ø 10 - 40 mm	1	19,3 x 2,5 x 9 mm
Ø 42 - 62 mm	4 - 6	24,0 x 2,5 x 9 mm
Ø 72 - 92 mm	7 - 8	24,0 x 2,8 x 9 mm
Ø 102 - 132 mm	7 - 11	24,0 x 3,3 x 9 mm

1.1/4" UNC závit (430 mm užitná délka)

Ø 20 - 62 mm	1 - 6	24,0 x 2,5 x 9 mm
Ø 72 - 92 mm	7 - 8	24,0 x 2,8 x 9 mm
Ø 102 - 152 mm	9 - 12	24,0 x 3,3 x 9 mm
Ø 162 - 182 mm	12 - 14	24,0 x 3,8 x 9 mm
Ø 200 - 300 mm	14 - 20	24,0 x 4,0 x 9 mm

#### Vhodný pro



1400/1800 DWS\*



1800 DRY



2400 PD-E\*



3000 PD\*

\* Při používání vrtací korunky na sucho doporučujeme volitelný odsávací rotor

Nejdelsí doba práce  
pro univerzální použití!

#### Upínací závity G 1/2" a 1.1/4" UNC

Hodí se i do všech ostatních vrtacích systémů ROTHENBERGER



#### Speciální složení segmentů

Rychlý postup při vrtání a extrémní doba nasazení

#### Kosmické svařování

Umožňují použití na mokro i na sucho

Velmi příjemné vrtání,  
čistý řez při ručním vrtání

#### Speciálně upravené tělo vrtací korunky

Zabraňuje rychlému opotřebení

Mramor



Dutá cihla




Zdivo



Potěr



Vápenitý pískovec



Armovaný beton



Úchytný závit		G 1/2" Obj.č.		Ø mm		kg		Úchytný závit		1.1/4" Obj.č.		Ø mm		kg		
20	0,5	FF44620	82	1,6	FF44680	30	0,7	FF44030	132	4,6	FF44130	30	0,7	FF44030	132	4,6
30	0,6	FF44630	92	1,9	FF44690	40	1,2	FF44040	142	5,0	FF44140	40	1,2	FF44040	142	5,0
40	0,7	FF44640	102	2,1	FF44700	52	1,6	FF44050	152	6,4	FF44150	52	1,6	FF44050	152	6,4
52	0,9	FF44650	112	2,4	FF44710	62	1,9	FF44060	162	7,0	FF44160	62	1,9	FF44060	162	7,0
62	1,2	FF44660	122	2,6	FF44720	72	2,3	FF44070	172	7,5	FF44170	72	2,3	FF44070	172	7,5
72	1,4	FF44670	132	2,9	FF44730	82	2,6	FF44080	182	8,0	FF44180	82	2,6	FF44080	182	8,0
						92	3,0	FF44090	200	9,0	FF44200	92	3,0	FF44090	200	9,0
						102	3,4	FF44100	220	11,4	FF44220	102	3,4	FF44100	220	11,4
						112	3,8	FF44110	250	13,6	FF44250	112	3,8	FF44110	250	13,6
						122	4,2	FF44120	300	19,3	FF44300	122	4,2	FF44120	300	19,3

Určeno pro ostatní vrtací systémy s G 1/2" a 1.1/4"