



CZ

## Montážní návod – spojky Bugatti

Mosazné svěrné spojky Bugatti jsou určeny ke spojování trubek ze všech druhů polyetylénu bez svařování. Jsou vyrobeny z kované mosazi.

### Použití:

- Spojky jsou ručeny pro tlakové rozvody plyných paliv - zemní plyn, svítiplyn, bioplyn, plynná fáze propanu
- Spojky jsou ručeny pro tlakové rozvody pitné vody apod.

### Potřebné nářadí:

Hasák, klíč 17 mm, ořezávátko, nůžky na trubku

### Montážní postup:

- Ustříhnout trubku kolmo
- Odstranit z trubky otřepy z vnějšku a vnitřku
- Spojka Bugatti + trubka musí být čisté
- U spojek do velikosti 63 mm povolte matku o jeden až max. dva závity
- U spojek 75 – 110 mm povolte šrouby co nejvíce
- Nikdy nerozšroubovávat spojku na díly a tyto pak nenasazovat na trubku
- Označte si hloubku vnoření trubky do spojky viz tabulka
- Vsuňte trubku do spojky až na doraz ke stopce
- Utáhnout viz utahovací moment v tabulce
- Použití opěrného pouzdra pro plyn je povinné
- Pro použití na plyn do země nutná druhotná izolace

SK

## Montážny návod - spojky Bugatti

Mosadzné svorné spojky Bugatti sú určené na spájanie rúrok zo všetkých druhov polyetylénu bez zvárania. Sú vyrobené z kovanej mosadze.

### Použitie:

- Spojky sú ručenia pre tlakové rozvody plyných palív - zemný plyn, svietiplyn, bioplyn, plynná fáza propánu
- Spojky sú určené pre tlakové rozvody pitnej vody a pod.

### Potrebné náradie:

Francúzsky kľúč, kľúč 17 mm, strúhatko, nožnice na rúru

### Montážny postup:

- Ustihnúť rúrku kolmo
- Odstrániť z rúrky otrepy
- Spojka Bugatti aj rúrka musia byť čisté
- U spojok do veľkosti 63 mm povolte maticu o jeden až max. dva závity
- U spojok 75 – 110 mm povolte skrutky čo najviac
- Nikdy nerozoberajte spojku na diely a tieto potom nenasadzujte na rúrku
- Označte si hĺbku vnorenia rúrky do spojky (viď tabuľka)
- Vsuňte rúrku do spojky až na doraz k stopke
- Utiahnuť viď utahovací moment v tabuľke
- Použitie oporného púzdra pre plyn je nutné
- Pre použitie do zeme nutná druhotná izolácia

Vnější průměr trubky v mm	Hloubka vnoření v mm	Uťahovací moment v Nm (+10%)
Vonkajší priemer rúrky v mm	Hĺbka vnorenia v mm	Uťahovací moment v Nm (+10%)
25	33	70
32	38	95
40	48	130
50	51	180
63	57	250
75	76	50
90	85	50
110	108	50

Dovozce: PROFÍ SPOJKY s.r.o.  
Hostivařská 34  
102 00 Praha 10  
objednavky@profispojky.cz  
objednavky@profispojky.sk

Tel.: +420 274 776 066  
Mobil : +420 733 256 228  
+420 724 432 666  
www.profispojky.cz  
www.profispojky.sk