


Nátrubek Geberit Mapress nerezová ocel (FKM modrá)



Obrázek s příkladem

Účel použití

- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro topnou vodu dálkového vytápění ≤ 140 °C
- Pro teplotně odolná média (solár)
- Pro minerální a mazací oleje
- Pro pohonné hmoty (např. nafta)
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–4)
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Pro průmyslové plyny (např. acetylen, ochranné plyny pro svařování)

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Bez látek PWIS
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické údaje

Materiál | CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø	L	Z
50062	12	15 mm	4.8 cm	0.8 cm
50063	15	18 mm	4.8 cm	0.8 cm
50064	20	22 mm	5 cm	0.8 cm
50065	25	28 mm	5.4 cm	0.8 cm
50066	32	35 mm	6.2 cm	1 cm
50067	40	42 mm	7.1 cm	1.1 cm
50068	50	54 mm	8.3 cm	1.3 cm
50071	65	76.1 mm	14.1 cm	3.5 cm
50072	80	88.9 mm	16.2 cm	4.2 cm
50073	100	108 mm	19.4 cm	4.4 cm



- V průběhu roku 2021 obdrží výše uvedené rozměry výrobku s rozměry d76.1–108 nové míry. Nové míry jsou uvedeny v přehledu „Změny rozměrů Geberit Mapress nerezová ocel 2021“