


## Nátrubek Geberit Mapress uhlíková ocel



Obrázek s příkladem

### Účel použití

- Pro topnou vodu
- Pro chladicí vodu bez nemrznoucí směsi
- Pro chladicí vodu s nemrznoucí směsí
- Pro topnou vodu dálkového vytápění ≤ 120 °C
- Pro hasicí vodu (mokrý)
- Pro sprinklery (mokrý)
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3)
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

### Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

### Technické údaje

Materiál | Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø	L	Z
22001	10	12 mm	4.2 cm	0.8 cm
22002	12	15 mm	4.8 cm	0.8 cm
22003	15	18 mm	4.8 cm	0.8 cm
22004	20	22 mm	5 cm	0.8 cm
22005	25	28 mm	5.4 cm	0.8 cm
22006	32	35 mm	6.2 cm	1 cm
22007	40	42 mm	7.1 cm	1.1 cm
22008	50	54 mm	8.3 cm	1.3 cm
22009	65	76.1 mm	14.1 cm	3.5 cm
22010	80	88.9 mm	16.2 cm	4.2 cm
22011	100	108 mm	19.4 cm	4.4 cm



- V průběhu roku 2021 obdrží výše uvedené rozměry výrobku s rozměry d76.1–108 nové míry. Nové míry jsou uvedeny v přehledu „Změny rozměrů Geberit Mapress nerezová ocel 2021“