


## Přechodka Geberit Mapress nerezová ocel s vnějším závitem (FKM modrá)



Obrázek s příkladem



### Účel použití

- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro topnou vodu dálkového vytápění ≤ 140 °C
- Pro teponosná média (solár)
- Pro minerální a mazací oleje
- Pro pohonné hmoty (např. nafta)
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–4)
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Pro průmyslové plyny (např. acetylen, ochranné plyny pro svařování)

### Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Bez látek PWIS
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

### Technické údaje

Materiál | CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø	R	L	H
50462	25 / 32	28 mm	1 1/4 "	4.8 cm	2.5 cm
50474	32 / 40	35 mm	1 1/2 "	5.3 cm	2.7 cm
50472	80	88.9 mm	3 "	13.7 cm	7.7 cm
50453	12 / 15	15 mm	1/2 "	4.1 cm	2.1 cm
50454	12 / 20	15 mm	3/4 "	4.3 cm	2.3 cm
50455	15	18 mm	1/2 "	4.2 cm	2.2 cm
50456	15 / 20	18 mm	3/4 "	4.4 cm	2.4 cm
50457	20 / 15	22 mm	1/2 "	4.2 cm	2.1 cm
50458	20	22 mm	3/4 "	4.4 cm	2.3 cm
50459	20 / 25	22 mm	1 "	4.6 cm	2.5 cm
50460	25 / 20	28 mm	3/4 "	4.6 cm	2.3 cm
50461	25	28 mm	1 "	4.8 cm	2.3 cm
50463	32 / 25	35 mm	1 "	5.1 cm	2.5 cm
50464	32	35 mm	1 1/4 "	5.3 cm	2.7 cm
50465	40 / 32	42 mm	1 1/4 "	5.7 cm	2.7 cm
50466	40	42 mm	1 1/2 "	5.7 cm	2.7 cm
50467	50 / 40	54 mm	1 1/2 "	8.3 cm	4.8 cm
50468	50	54 mm	2 "	8.9 cm	5.4 cm
50471	65	76.1 mm	2 1/2 "	12.3 cm	7 cm