


## Přechodka Geberit Mapress uhlíková ocel s vnitřním závitem



Obrázek s příkladem



### Účel použití

- Pro topnou vodu
- Pro chladicí vodu bez nemrznoucí směsi
- Pro chladicí vodu s nemrznoucí směsí
- Pro topnou vodu dálkového vytápění  $\leq 120$  °C
- Pro hasicí vodu (mokrý)
- Pro sprinklery (mokrý)
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3)
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

### Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

### Technické údaje

Materiál | Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø	Rp	L	Z
21800	10	12 mm	3/8 "	3.1 cm	0.3 cm
21801	10 / 15	12 mm	1/2 "	3.4 cm	0.4 cm
21827	12 / 10	15 mm	3/8 "	3.3 cm	0.3 cm
21802	12 / 15	15 mm	1/2 "	3.7 cm	0.4 cm
21823	12 / 20	15 mm	3/4 "	3.8 cm	0.7 cm
21803	15	18 mm	1/2 "	3.7 cm	0.4 cm
21804	15 / 20	18 mm	3/4 "	3.8 cm	0.3 cm
21805	20 / 15	22 mm	1/2 "	3.8 cm	0.3 cm
21806	20	22 mm	3/4 "	3.9 cm	0.3 cm
21824	20 / 25	22 mm	1 "	4.2 cm	0.4 cm
21807	25 / 15	28 mm	1/2 "	3.8 cm	0.2 cm
21808	25 / 20	28 mm	3/4 "	3.8 cm	0.1 cm
21809	25	28 mm	1 "	4.4 cm	0.4 cm
21810	32 / 20	35 mm	3/4 "	4.2 cm	0.1 cm
21820	32 / 25	35 mm	1 "	4.5 cm	0.2 cm
21811	32	35 mm	1 1/4 "	4.9 cm	0.4 cm
21814	40	42 mm	1 1/2 "	5.3 cm	0.4 cm
21818	50	54 mm	2 "	6.2 cm	0.5 cm