


Přechodové koleno Geberit Mapress uhlíková ocel 90° s vnějším závitem



Obrázek s příkladem



Účel použití

- Pro topnou vodu
- Pro chladicí vodu bez nemrznoucí směsi
- Pro chladicí vodu s nemrznoucí směsí
- Pro topnou vodu dálkového vytápění ≤ 120 °C
- Pro hasicí vodu (mokrý)
- Pro sprinklery (mokrý)
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3)
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické údaje

Materiál | Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø	R	arc	L	H	Z
20501	10	12 mm	3/8 "	90 °	4.2 cm	3.4 cm	2.5 cm
20502	12 / 10	15 mm	3/8 "	90 °	4.9 cm	3.7 cm	2.9 cm
20503	12 / 15	15 mm	1/2 "	90 °	4.9 cm	4 cm	2.9 cm
20505	15	18 mm	1/2 "	90 °	5.3 cm	4.7 cm	3.3 cm
20507	20	22 mm	3/4 "	90 °	6.1 cm	5.4 cm	4 cm
20508	25	28 mm	1 "	90 °	7.2 cm	6.6 cm	4.9 cm
23509	32	35 mm	1 1/4 "	90 °	6.8 cm	9.8 cm	4.2 cm
23510	40	42 mm	1 1/2 "	90 °	8 cm	11.3 cm	5 cm
23511	50	54 mm	2 "	90 °	10 cm	13.8 cm	6.5 cm



- In 2022, the dimensions of the aforementioned articles with the dimension d35 will be modified. The new dimensions are listed in the overview "Dimensional changes for Geberit Mapress Carbon Steel 2022"