


## Víčko Geberit Mapress uhlíková ocel



Obrázek s příkladem



### Účel použití

- Pro topnou vodu
- Pro chladicí vodu bez nemrznoucí směsi
- Pro chladicí vodu s nemrznoucí směsí
- Pro topnou vodu dálkového vytápění ≤ 120 °C
- Pro hasicí vodu (mokrý)
- Pro sprinklery (mokrý)
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3)
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

- K trvalému uzavření potrubí

### Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

### Technické údaje

Materiál | Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø	L	Z
20211	10	12 mm	2 cm	0.3 cm
20212	12	15 mm	2.3 cm	0.3 cm
20213	15	18 mm	2.3 cm	0.3 cm
20214	20	22 mm	2.4 cm	0.3 cm
20215	25	28 mm	2.6 cm	0.3 cm
20216	32	35 mm	2.9 cm	0.3 cm
20217	40	42 mm	3.3 cm	0.3 cm
20218	50	54 mm	3.8 cm	0.3 cm
20219	65	76.1 mm	6 cm	0.7 cm
20220	80	88.9 mm	6.7 cm	0.7 cm
20221	100	108 mm	8.2 cm	0.7 cm