


Koleno Geberit Silent-db20



Obrázek s příkladem



Účel použití

- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem

Vlastnosti

- Zkrátitelný
- Rameno dlouhé
- Odolný proti otěru

- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV

Technické údaje

| | |
|------------------------------|---------------|
| Maximální teplota skladování | 40 °C |
| Materiál | PE-S2 |
| Teplotní roztažnost | 0.17 mm/(m·K) |
| Tepečná vodivost trubky | 0.43 W/(m·K) |

| Pol. č. | DN | d, ø | arc | X | X1 | K |
|--------------|-----|--------|------|---------|---------|--------|
| 305.150.14.1 | 56 | 56 mm | 15 ° | 7.5 cm | 4.5 cm | 3.5 cm |
| 306.150.14.1 | 60 | 63 mm | 15 ° | 7.5 cm | 5 cm | 3.5 cm |
| 307.150.14.1 | 70 | 75 mm | 15 ° | 8 cm | 5 cm | 3.5 cm |
| 308.150.14.1 | 90 | 90 mm | 15 ° | 10 cm | 5.5 cm | 5.5 cm |
| 310.150.14.1 | 100 | 110 mm | 15 ° | 10 cm | 6 cm | 5.5 cm |
| 312.150.14.1 | 125 | 135 mm | 15 ° | 11.5 cm | 6.5 cm | 6.5 cm |
| 315.150.14.1 | 150 | 160 mm | 15 ° | 13 cm | 7.5 cm | 8 cm |
| 305.300.14.1 | 56 | 56 mm | 30 ° | 7.5 cm | 4.5 cm | 3.5 cm |
| 306.300.14.1 | 60 | 63 mm | 30 ° | 7.5 cm | 5 cm | 3 cm |
| 307.300.14.1 | 70 | 75 mm | 30 ° | 8 cm | 5 cm | 3.5 cm |
| 308.300.14.1 | 90 | 90 mm | 30 ° | 10 cm | 6.5 cm | 4.5 cm |
| 310.300.14.1 | 100 | 110 mm | 30 ° | 10 cm | 6 cm | 4.5 cm |
| 312.300.14.1 | 125 | 135 mm | 30 ° | 11.5 cm | 6.5 cm | 6 cm |
| 315.300.14.1 | 150 | 160 mm | 30 ° | 15.7 cm | 15.7 cm | 7 cm |
| 305.450.14.1 | 56 | 56 mm | 45 ° | 7.5 cm | 4.5 cm | 3 cm |
| 306.450.14.1 | 60 | 63 mm | 45 ° | 7.5 cm | 5 cm | 2.5 cm |
| 307.450.14.1 | 70 | 75 mm | 45 ° | 8 cm | 5 cm | 2.5 cm |
| 308.450.14.1 | 90 | 90 mm | 45 ° | 10 cm | 5.5 cm | 4 cm |
| 310.450.14.1 | 100 | 110 mm | 45 ° | 10 cm | 6 cm | 4 cm |
| 312.450.14.1 | 125 | 135 mm | 45 ° | 11.5 cm | 7.7 cm | 5 cm |
| 315.450.14.1 | 150 | 160 mm | 45 ° | 15.5 cm | 9.5 cm | 8 cm |
| 305.670.14.1 | 56 | 56 mm | 67 ° | 7.5 cm | 5.5 cm | 2 cm |
| 307.670.14.1 | 70 | 75 mm | 67 ° | 8 cm | 6 cm | 2 cm |
| 308.670.14.1 | 90 | 90 mm | 67 ° | 10 cm | 7 cm | 3 cm |
| 310.670.14.1 | 100 | 110 mm | 67 ° | 10 cm | 8 cm | 2.5 cm |