

Přesuvné hrdlo Geberit Silent-db20



Obrázek s příkladem

Účel použití

- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- Pro horizontální a svislou montáž
- Ke kombinování s elektrospojkami a upínacími spojkami Geberit
- Ke spojení trubek a tvarovek
- Ke kompenzaci dilatace materiálu u tvarovek a trubek do maximální délky 4 m
- K použití s trubkovými objímkami Geberit o jednu DN většími

Vlastnosti

- S kompenzací roztažnosti a pojistkou proti vytažení
- Kroužek s upevňovacími drápky z chromniklové oceli
- S profilovaným těsněním z EPDM
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV

Technické údaje

Materiál

PP

Pol. č.	DN	d, ø	D	D1	E	E1	H	X
305.002.14.1	56	56 mm	8 cm	6.3 cm	6 cm	3.5 cm	10.8 cm	1.3 cm
306.002.14.1	60	63 mm	8.7 cm	7.5 cm	6 cm	3.5 cm	10.8 cm	1.3 cm
307.002.14.1	70	75 mm	10 cm	9 cm	6 cm	3.5 cm	10.8 cm	1.3 cm
308.002.14.1	90	90 mm	11.4 cm	11 cm	6.3 cm	3.5 cm	11.1 cm	1.3 cm
310.002.14.1	100	110 mm	13.4 cm	12.5 cm	6.3 cm	3.5 cm	11.1 cm	1.3 cm
312.002.14.1	125	135 mm	17 cm	16 cm	6.6 cm	4.3 cm	12.2 cm	1.3 cm
315.002.14.1	150	160 mm	19.2 cm	17.8 cm	7 cm	5.2 cm	13.5 cm	1.3 cm