


## Přechodka Geberit Silent-PP na Geberit Silent-db20



Obrázek s příkladem

### Účel použití

- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro přechodky od Geberit Silent-PP nebo Geberit Silent-Pro na Geberit Silent-db20
- Pro přechodky od Geberit Silent-db20 na Geberit Silent-PP nebo na Geberit Silent-Pro

### Vlastnosti

- Zvukově optimalizovaný
- S profilovaným těsněním z EPDM
- Kroužek s upevňovacími drážky z chromniklové oceli

### Technické údaje

Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0.08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø	d1, ø	H	Z
390.296.14.1	50 / 56	50 mm	56 mm	8.7 cm	0.3 cm
390.396.14.1	70 / 70	75 mm	75 mm	9.2 cm	0.3 cm
390.496.14.1	90 / 90	90 mm	90 mm	9.7 cm	0.3 cm
390.596.14.1	100 / 100	110 mm	110 mm	10.4 cm	0.3 cm
390.696.14.1	125 / 125	125 mm	135 mm	12 cm	0.3 cm
390.796.14.1	150 / 150	160 mm	160 mm	13.6 cm	0.4 cm