



Specifikace dodávky:

SLA 01 – obj. č. **06010**
napájecí baterie Extreme Life 9V/19000 mAh, životnost 20 let při 250 sepnutích denně

SLA 02 – obj. č. **06020**
vtoková armatura s pryžovou manžetou pro přívod vody do pisoáru se zadním vtokem

SLA 04 – obj. č. **06040**
plastové propojení splachovače s pisoárem se zadním vtokem a těsnící manžeta

SLA 09 – obj. č. **06090**
napájecí lithiová baterie 9V/1200 mAh, typ U9VL

SLA 10 – obj. č. **06100**
nerozové sítko do pisoáru NOVA

SLA 11 – obj. č. **06110**
plastové sítko do pisoáru

SLA 18 – obj. č. **06180**
plastové sítko do pisoáru s náplní

SLA 19 – obj. č. **06190**
sada 12-ti ks náhradních náplní do SLA 18

SLA 20 – obj. č. **06200**
nerozové sítko do pisoáru LIVO

SLA 26 – obj. č. **06260**
nerozové sítko do pisoáru GOLEM

SLA 28 – obj. č. **06280**
sprchová růžice

SLA 29 – obj. č. **06290**
napájecí alkalická baterie, 9V/550 mAh, typ 6F22

SLA 30 – obj. č. **06300**
odrazová folie k SLP 05K/KZ

SLA 36 – obj. č. **06360**
sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh

SLA 39 – obj. č. **06390**
antivandalový sprchový výtok, materiál: mosaz/chrom, připojení: 1/2", průtok: 9 lt/min (0,5 – 9 bar)

SLA 40 – obj. č. **06400**
antivandalový sprchový výtok, možnost nastavení úhlu výtoku vody v rozmezí 45 stupňů, materiál: mosaz/chrom, připojení: 1/2", průtok: 9 lt/min (0,5 – 9 bar)

SLA 41 – obj. č. **06410**
nerozové sítko do pisoáru Chic

SLD 03 – obj. č. **07030**
universální dálkové ovládání pro nastavování parametrů a pro možnost vypnutí snímače, umožňuje nastavování bez nutnosti demontáže senzoru, napájení 6V, dosah cca 200 m

SLD 04 – obj. č. **07040**
dálkové ovládání pro nastavování parametrů radarových splachovačů a piezo čidel, umožňuje nastavení bez nutnosti demontáže senzoru, napájení 6V

SLD 05 – obj. č. **07050**
dálkové ovládání pro nastavení parametrů mincovních automatů

SLT 04 – obj. č. **09040**
termostatický směšovací ventil 3/4", průtok 28 l/min při tlaku 0,1 MPa, teplota vody nastavitelná v rozsahu 35 - 65°C, pro správnou funkci je nutné, aby tlaky v obou přívodních potrubích byly stejné, před směšovací ventil je nutno nainstalovat zpětné ventily

SLT 05 – obj. č. **09050**
termostatický podomítkový směšovací ventil 1/2", průtok 42 l/min při tlaku 0,1 MPa, teplota vody nastavitelná v rozsahu 20 - 50°C, pro správnou funkci je nutné, aby tlaky v obou přívodních potrubích byly stejné, před směšovací ventil je nutno nainstalovat zpětné ventily

SLT 07 – obj. č. **09070** (pr. 43 l/min, 3/4")

SLT 08 – obj. č. **09080** (pr. 53 l/min, 1")

SLT 09 – obj. č. **09090** (pr. 82 l/min, 5/4")

SLT 10 – obj. č. **09100** (pr. 155 l/min, 6/4")

termostatický směšovací ventil, průtok při tlaku 0,1 MPa uvedený u každého výrobku, teplota vody nastavitelná v rozsahu 25 - 50°C, pro správnou funkci je nutné, aby tlaky v obou přívodních potrubích byly stejné, před směšovací ventil je nutno nainstalovat zpětné ventily

Konstantní teplotu vody nastavíme otáčením ovladače. Trvale reguluje množství teplé a studené vody a každá změna teploty je korigována téměř okamžitě termostatickým elementem. Aby se zabránilo nebezpečí opaření, zařízení zablokuje dodávku teplé vody pokud by náhle došlo k přerušování dodávky studené vody.

SLA 37 – obj. č. **06370**
leštící a konzervační přípravek na nerezové výrobky (pouze na plochy, které nepřicházejí do styku s potravinami!)