

3-KUSÉ MOSAZNÉ ŠROUBENÍ MF

SÉRIE 230 – 235

		<ul style="list-style-type: none"> • Mosazné šroubení lisované za tepla • PN 25 • Ploché těsnění • Max. provozní teplota : 100° C • Závity ISO 228
Art. 230	Art. 235	
Art. 230.N	Art. 235.N	

POLE POUŽITÍ :

Max. tlak :	25 bar
Max. teplota :	100° C
Vhodná média :	Voda, vzduch

SEZNAM POUŽITÝCH MATERIÁLŮ :

Tělo :	mosaz CW617N UNI EN 12165
Těsnění :	Bezazbestové vlákno pro použití s pitnou

HLAVNÍ ROZMĚRY PŘÍMÉHO ŠROUBENÍ MF:

	ART.	DN	L	C	C1	Váha / g
	230.38	3/8"	46	12	10	85
230.12	1/2"	47	12	11	100	
230.34	3/4"	51	12	11	160	
230.33	1"	59	15	14	300	
230.114	1" 1/4	64	15	15	430	
230.112	1" 1/2	75	20	16	630	
230.58	2"	98	20	20	1.250	

HLAVNÍ ROZMĚRY ROHOVÉHO ŠROUBENÍ MF:

	ART.	DN	L	H	C1	Váha / g
	235.38	3/8"	45	20	9	90
235.12	1/2"	50	23	10	140	
235.34	3/4"	56	29	12	220	
235.33	1"	63	34	14	390	
235.114	1" 1/4	73	34	16	500	
235.112	1" 1/2	90	40	17	890	
235.58	2"	120	62	20	1.680	

* rozměry v mm