



Umývatko, umývatko do nábytku	Rozměr	Váha	Objednací číslo
s přetokem, s plochou pro armaturu, spodní strana glazovaná, 450 mm			
Barvy			
00 Bílá			
Varianta			
●	450 x 350 mm	9,700 kg	07434500002
Vhodné produkty			
Skříňka pod umyvadlo závěsná 1 dvířka, pro Duravit No.1 # 074345, 390 x 346 mm	390 x 346 mm		N14266 L/R
Doporučené baterie			
Umyvadlová páková baterie S Keramický mísicí systém, Vyložení 101 mm, flexibilní přípojovací hadice 3/8", Tvarovač paprsku s funkcí naklonění, Normální paprsek, Chrom, Nastavitelné omezení teploty, doporučený provozní tlak 3-5 barů, s táhlem-odtokové armatury,			B21010001
Umyvadlová páková baterie S Keramický mísicí systém, Vyložení 101 mm, flexibilní přípojovací hadice 3/8", Tvarovač paprsku s funkcí naklonění, Normální paprsek, Chrom, Nastavitelné omezení teploty, doporučený provozní tlak 3-5 barů, bez táhla-odtokové armatury,			B11010002
Umyvadlová páková baterie S Keramický mísicí systém, Vyložení 101 mm, flexibilní přípojovací hadice 3/8", Tvarovač paprsku s funkcí naklonění, Normální paprsek, Chrom, Nastavitelné omezení teploty, doporučený provozní tlak 3-5 barů, s táhlem-odtokové armatury,			B11010001
Umyvadlová páková baterie S Keramický mísicí systém, Vyložení 101 mm, flexibilní přípojovací hadice 3/8", Tvarovač paprsku s funkcí naklonění, Normální paprsek, Chrom, Nastavitelné omezení teploty, doporučený provozní tlak 3-5 barů, bez táhla-odtokové armatury,			B21010002

Páková baterie S FreshStart Keramický mísicí systém, v pozici na středu studená voda, Vyložení 100 mm, flexibilní přípojovací hadice 3/8", Průtokové množství 4,5 l/min (3 bary), Normální paprsek, Velikost připojení DN15, Chrom, doporučený provozní tlak 3-5 barů, s táhlem-odtokové armatury,	N11011001
Páková baterie S FreshStart Keramický mísicí systém, v pozici na středu studená voda, Vyložení 100 mm, flexibilní přípojovací hadice 3/8", Průtokové množství 4,5 l/min (3 bary), Normální paprsek, Velikost připojení DN15, Chrom, doporučený provozní tlak 3-5 barů, bez táhla-odtokové armatury,	N11011002
Páková umyvadlová baterie S MinusFlow Keramický mísicí systém, Vyložení 100 mm, flexibilní přípojovací hadice 3/8", Průtokové množství 3,5 l/min (3 bary), Normální paprsek, Velikost připojení DN15, Chrom, doporučený provozní tlak 3-5 barů, s táhlem-odtokové armatury,	N11012001
Páková umyvadlová baterie S MinusFlow Keramický mísicí systém, Vyložení 100 mm, flexibilní přípojovací hadice 3/8", Průtokové množství 3,5 l/min (3 bary), Normální paprsek, Velikost připojení DN15, Chrom, doporučený provozní tlak 3-5 barů, bez táhla-odtokové armatury,	N11012002
Umyvadlová páková baterie M Keramický mísicí systém, Vyložení 106 mm, flexibilní přípojovací hadice 3/8", Normální paprsek, Průtokové množství 5,0 l/min (3 bary), Velikost připojení DN15, Chrom, doporučený provozní tlak 3-5 barů, bez táhla-odtokové armatury,	N11020002
Páková baterie M FreshStart Keramický mísicí systém, v pozici na středu studená voda, Vyložení 106 mm, flexibilní přípojovací hadice 3/8", Normální paprsek, Průtokové množství 5,0 l/min (3 bary), Velikost připojení DN15, Chrom, doporučený provozní tlak 3-5 barů, s táhlem-odtokové armatury,	N11021001
Páková baterie M FreshStart Keramický mísicí systém, v pozici na středu studená voda, Vyložení 106 mm, flexibilní přípojovací hadice 3/8", Normální paprsek, Průtokové množství 5,0 l/min (3 bary), Velikost připojení DN15, Chrom, doporučený provozní tlak 3-5 barů, bez táhla-odtokové armatury,	N11021002
Páková umyvadlová baterie M MinusFlow Keramický mísicí systém, Vyložení 106 mm, flexibilní přípojovací hadice 3/8", Normální paprsek, Průtokové množství 3,5 l/min (3 bary), Velikost připojení DN15, Chrom, doporučený provozní tlak 3-5 barů, s táhlem-odtokové armatury,	N11022001
Páková umyvadlová baterie M MinusFlow Keramický mísicí systém, Vyložení 106 mm, flexibilní přípojovací hadice 3/8", Normální paprsek, Průtokové množství 3,5 l/min (3 bary), Velikost připojení DN15, Chrom, doporučený provozní tlak 3-5 barů, bez táhla-odtokové armatury,	N11022002
Páková baterie S FreshStart Keramický mísicí systém, Vyložení 110 mm, flexibilní přípojovací hadice 3/8", Průtokové množství 5,0 l/min (3 bary), Normální paprsek, Velikost připojení DN15, Nastavitelné omezení teploty, doporučený provozní tlak 3-5 barů, s táhlem-odtokové armatury,	TU1011001
Umyvadlová páková baterie S Keramický mísicí systém, Vyložení 110 mm, flexibilní přípojovací hadice 3/8", Průtokové množství 5,0 l/min (3 bary), Normální paprsek, Velikost připojení DN15, Nastavitelné omezení teploty, doporučený provozní tlak 3-5 barů, bez táhla-odtokové armatury,	TU1010002

Duravit No.1 Umývátko, umývátko do nábytku # 07434500002

|< 450 mm >|

Na všech výkresech jsou uvedeny všechny potřebné rozměry (mm), které podléhají běžným tolerancím. Přesné rozměry lze zjistit pouze přímo na výrobku.