



Sprchová tyč	Rozměr	Váha	Objednáací číslo
výškově nastavitelný držák ruční sprchy, Ø 20 mm, 900 mm			
Barvy			
Varianta			
Vhodné příslušenství			
Vanová páková baterie nástěnná Keramický mísicí systém, Zpětná klapka v přípojce hadice, Průtokové množství odpad 21,6 l/min (3 bary), Průtokové množství napojení hadice 12,5 l/min (3 bary), Normální paprsek, Připojení hadice DN15, Velikost připojení DN15, s přepínacím ventilem, doporučený provozní tlak 3-5 barů			C15230000
Vanový termostat nástěnný Termostatická kartuše, Zpětná klapka v přípojce hadice, Průtokové množství odpad 19,8 l/min (3 bary), Průtokové množství napojení hadice 12,6 l/min (3 bary), Normální paprsek, Připojení hadice DN15, Velikost připojení DN15, s uzavíracím a přepínacím ventilem, doporučený provozní tlak 3-5 barů, Třída hluku I			C15220000
Sprchová páková baterie nástěnná Keramický mísicí systém, Zpětná klapka v přípojce hadice, Průtokové množství 12,6 l/min (3 bary), Připojení hadice DN15, Velikost připojení DN15, doporučený provozní tlak 3-5 barů			C14230000
Sprchový termostat nástěnný Termostatická kartuše, Bezpečnostní zarážka na 38°C, Zpětná klapka v přípojce hadice, Připojení hadice DN15, Velikost připojení DN15, doporučený provozní tlak 3-5 barů			C14220000
Sprchová páková baterie podomítková Druh připojení: základní těleso, Keramický mísicí systém, kulatá rozeta Ø 170 mm, s přepínacím ventilem, 2 spotřebiče, Přepínač ruční sprcha / horní sprcha, Obsah dodávky: viditelné části s funkční jednotkou, doporučený provozní tlak 3-5 barů, Povrch chrom			B24210012

Sprchová páková baterie podomítková Druh připojení: základní těleso, Keramický mísicí systém, kulatá rozeta Ø 170 mm, Obsah dodávky: viditelné části s funkční jednotkou, doporučený provozní tlak 3-5 barů, Povrch chrom	B24210010
Sprchová páková baterie nástěnná Keramický mísicí systém, Zpětná klapka v přípojce hadice, Připojení hadice DN15, Velikost připojení DN15, doporučený provozní tlak 3-5 barů, Povrch chrom	B24230000
Sprchový termostat nástěnný Termostatická kartuše, Bezpečnostní zarážka na 38°C, Zpětná klapka v přípojce hadice, Připojení hadice DN15, Velikost připojení DN15, doporučený provozní tlak 3-5 barů, Povrch chrom	B24220000
Sprchová páková baterie podomítková Druh připojení: základní těleso, Keramický mísicí systém, kulatá rozeta Ø 170 mm, s přepínacím ventilem, 2 spotřebiče, Přepínač ruční sprcha / horní sprcha, Obsah dodávky: viditelné části s funkční jednotkou, doporučený provozní tlak 3-5 barů, Povrch chrom	B14210012
Sprchová páková baterie podomítková Druh připojení: základní těleso, Keramický mísicí systém, kulatá rozeta Ø 170 mm, Obsah dodávky: viditelné části s funkční jednotkou, doporučený provozní tlak 3-5 barů, Povrch chrom	B14210010
Sprchová páková baterie nástěnná Keramický mísicí systém, Zpětná klapka v přípojce hadice, Připojení hadice DN15, Velikost připojení DN15, doporučený provozní tlak 3-5 barů, Povrch chrom	B14230000
Sprchový termostat nástěnný Termostatická kartuše, Bezpečnostní zarážka na 38°C, Zpětná klapka v přípojce hadice, Připojení hadice DN15, Velikost připojení DN15, doporučený provozní tlak 3-5 barů, Povrch chrom	B14220000
Sprchová páková baterie podomítková Druh připojení: základní těleso, Keramický mísicí systém, s přepínacím ventilem, kulatá rozeta Ø 170 mm, Průtokové množství 22,5 l/min (3 bary), Obsah dodávky: viditelné části s funkční jednotkou, doporučený provozní tlak 3-5 barů, Přepínač ruční sprcha / horní sprcha	C14210012
Sprchová páková baterie podomítková Druh připojení: základní těleso, Keramický mísicí systém, s přepínacím ventilem, hranatá rozeta 150 x 150 mm, Průtokové množství 22,5 l/min (3 bary), Obsah dodávky: viditelné části s funkční jednotkou, doporučený provozní tlak 3-5 barů, Přepínač ruční sprcha / horní sprcha	C14210011
Sprchová páková baterie podomítková Druh připojení: základní těleso, Keramický mísicí systém, 1 spotřebič, kulatá rozeta Ø 170 mm, Průtokové množství 24,6 l/min (3 bary), Obsah dodávky: viditelné části s funkční jednotkou, doporučený provozní tlak 3-5 barů	C14210010
Sprchová páková baterie podomítková Druh připojení: základní těleso, Keramický mísicí systém, 1 spotřebič, hranatá rozeta 150 x 150 mm, Obsah dodávky: viditelné části s funkční jednotkou, doporučený provozní tlak 3-5 barů	C14210009
Sprchový termostat podomítkový Druh připojení: základní těleso, Termostatická kartuše, kulatá rozeta Ø 170 mm, Průtokové množství 20,6 l/min (3 bar), Bezpečnostní zarážka na 38°C, Obsah dodávky: viditelné části s funkční jednotkou, doporučený provozní tlak 3-5 barů, 1 spotřebič, s uzavíracím ventilem	C14200016

Baterie - příslušenství Sprchová tyč # UV0600002

| < 900 mm > |

Sprchový termostat podomítkový Druh připojení: základní těleso, Termostatická kartuše, hranatá rozeta 150 x 150 mm, Průtokové množství 20,6 l/min (3 bar), Bezpečnostní zarážka na 38°C, Obsah dodávky: viditelné části s funkční jednotkou, doporučený provozní tlak 3-5 barů, 1 spotřebič, s uzavíracím ventilem	C14200015
Sprchový termostat podomítkový Druh připojení: základní těleso, Termostatická kartuše, kulatá rozeta Ø 170 mm, Průtokové množství 20,6 l/min (3 bar), Bezpečnostní zarážka na 38°C, Obsah dodávky: viditelné části s funkční jednotkou, doporučený provozní tlak 3-5 barů, 2 spotřebiče, s uzavíracím a přepínacím ventilem	C14200014
Sprchový termostat podomítkový Druh připojení: základní těleso, Termostatická kartuše, hranatá rozeta 150 x 150 mm, Průtokové množství 20,6 l/min (3 bar), Bezpečnostní zarážka na 38°C, Obsah dodávky: viditelné části s funkční jednotkou, doporučený provozní tlak 3-5 barů, 2 spotřebiče, s uzavíracím a přepínacím ventilem	C14200013

Na všech výkresech jsou uvedeny všechny potřebné rozměry (mm), které podléhají běžným tolerancím. Přesné rozměry lze zjistit pouze přímo na výrobku.

