

Regulační ventily SCHELL COMFORT

Rohové ventily obj.č. 04 907 0699, 04 917 0699, 05 212 0699, 05 217 0699, 05 428 0699, 03 300 0699

Popis na přední straně obalu:

- třída hlučnosti I
- s prodloužením a posuvnou rozetou
- rukojeť COMFORT
- mosazné vřeteno chráněné před vodou díky promazané komoře
- připojení 1/2", vývod 3/8" (u ventilu 033000699 – vývod 3/4")
- povrch chrom
- u ventilů s matkou (049070699, 049170699, 0542890699) – mosazné konické svěrné šroubení
- u ventilů s těsněním připojovacího závitu ASAG easy (049170699, 054280699) – se samotěsnícím závitem
- u ventilu 054280699 s filtrem – **čištění filtru bez použití náradí**

Popis na zadní straně obalu:

Konické svěrné šroubení SCHELL: Mosazný konus, gumové těsnění a základní kroužek s délkovým vyrovnáním tvoří jeden celek.

Tabulka průtoku: osa Y – tlak v potrubí v barech, osa X – objem průtoku na výstupu v l/min

U ventilů s těsněním připojovacího závitu ASAG easy (049170699, 054280699) – ventil musí být našroubován až za samotěsnící kroužek ASAG easy na připojovacím závitu. Lze dorovnat otáčením zpět.

Spoj zůstává pevný/těsný.

Ms. = mosaz

Připojovací ventily COMFORT (připojení hadice) obj.č. 03 551 0699, 03 545 0699, 03 386 0699, 03 392 0699, 03 390 0699

Popis na přední straně obalu:

- s vrškem s promazanou komorou
- se šroubením na hadici
- se zpětnou klapkou
- povrch chrom
- u ventilů kombinovaných 035510699 a 035450699 – s prodloužením a posuvnou rozetou, s konickým svěrným šroubením s vyrovnáním délky, pevným v tahu
- u ventilů 033920699 a 033900699 – s přivzdušněním hadice v průtokové formě