








Kulové kohouty

20 – 63 mm, 1/2" – 4"


Kulové kohouty PVC-U


Certifikát:	ITC, a.s. – AO č 224 – certifikát č. 13 0746 V/AO
Použití – trubky:	polyetylenové (PEHD, PEMD, PELD) dle DIN 8074, ISO 4427
Použití – medium:	tlakové nebo podtlakové rozvody pitné vody a jiných médií
Tlak:	PN 16 – 1/2" (20 mm) – 2" (63 mm) PN 10 – 2 1/2" – 4"
Teplota:	0 °C až +50 °C
Použitý materiál:	PVC-U
Závity:	ISO 228-1
Označení výrobku:	

	Objednací číslo	Rozměr
Kulový kohout s vnitřními závit 	32VSI12F012	I-I 1/2"
	32VSI12F034	I-I 3/4"
	32VSI12F100	I-I 1"
	32VSI12F114	I-I 1 1/4"
	32VSI12F112	I-I 1 1/2"
	32VSI12F200	I-I 2"
	32VSI12F212	I-I 2 1/2"
	32VSI12F300	I-I 3"
	32VSI12F400	I-I 4"
Kulový kohout s vnitřním a vnějším závit 	32VSI13F012	I-A 1/2"
	32VSI13F034	I-A 3/4"
	32VSI13F100	I-A 1"
	32VSI13F114	I-A 1 1/4"
	32VSI13F112	I-A 1 1/2"
	32VSI13F200	I-A 2"
Kulový kohout oboustranně svěrný 	32VSI16G020	O-O 20 × 20
	32VSI16G025	O-O 25 × 25
	32VSI16G032	O-O 32 × 32
		rozměry 40 – 63 mm na druhé straně
Kulový kohout s vnitřním závit a svěrný 	32VSI16P020	I-O 1/2" × 20
	32VSI16P025	I-O 3/4" × 25
	32VSI16P032	I-O 1" × 32
	32VSI16P040	I-O 1 1/4" × 40
	32VSI16P050	I-O 1 1/2" × 50
	32VSI16P063	I-O 2" × 63

	Objednací číslo	Rozměr
Hadicový trn závitový 	32PGF038	3/8" × 16/18
	32PGF012	1/2" × 20/22
	32PGF034	3/4" × 25/27
	32PGF100	1" × 32/34
	32PGF114	1 1/4" × 40/42
	32PGF112	1 1/2" × 50/52
	32PGF113	1 1/2" × 32/38
	32PGF200	2" × 60/64
Hadicový trn s vnitřním závitem 	32PGO016	3/4" × 16/18


Plastové kulové kohouty

Použití – trubky:	LDPE, MDPE, HDPE
Použití – medium:	voda a kapaliny nepoškozující použité materiály kohoutu (také odpadní vody)
Tlak:	PN 10 při +20 °C
Teplota:	0 °C až +80 °C
Použitý materiál:	tělo a ostatní části: PP těsnění koule: TPE svěrný kroužek: POM o-kroužky: EPDM
Označení výrobku:	

	Objednací číslo	Rozměr
Kulový kohout oboustranně svěrný 	40VSR16G040	O–O 40 × 40
	40VSR16G050	O–O 50 × 50
	40VSR16G063	O–O 63 × 63

Plastové kulové kohouty

Použití – trubky:	tlakové trubky z polyetylénu
Použití – medium:	pitná voda a kanalizační rozvody – odpadní vody
Tlak:	PN 16 při teplotě +20 °C
Teplota:	0 °C až +80 °C
Použitý materiál:	PP

	Objednací číslo	Rozměr
Kulový kohout oboustranně svěrný 	141040	O–O 40 mm
	141050	O–O 50 mm
	141063	O–O 63 mm