

## Datový list: RAIN1-24 EM

### Hydraulické údaje

Maximální provozní tlak $P_N$	8 bar
Výtlačné hrdlo	G 1
Doplňovací zařízení	-
Max. dopravní výška $H$	8.00 m
Min. teplota média $T_{min}$	3 °C
Max. teplota média $T_{max}$	30 °C
Min. okolní teplota $T_{min}$	5 °C
Max. okolní teplota $T_{max}$	40 °C

### Materiály

Skříň čerpadla	PA6T/6I-GF40
Oběžné kolo	PPE/PS-GF30
Hřídel	1.4021

### Informace k umístění objednávky

Značka	Wilo
Název výrobku	RAIN1-24 EM
Číslo EAN	4048482967912
Číslo výrobku	2551468
Hmotnost netto cca $m$	21 kg
Hmotnost brutto cca $m$	24.1 kg
Délka včetně obalu	690 mm
Výška včetně obalu	710 mm
Šířka včetně obalu	440 mm
Vlastnost balení	Prodejní obal
Druh balení	Karton
Minimální objem objednávky	1

### Údaje o motoru

Síťová přípojka	1-230 V, 50 Hz
Výkon hřídele $P_2$ ( $Q = \text{max.}$ ) zvoleného oběžného kola * Počet čerpadel	400 W
Jmenovitá otáčky $n$	2900 1/min
Jmenovitý proud $I_N$	3.00 A
Třída krytí motoru	X4
Izolační třída	F

### Rozměry pro instalaci

Hrubý objem nádrže $V$	11.0 l
Hrubý objem membránové expanzní nádoby $V$	0 l
Přípojka trubky na straně sání $DNs$	G 1
Přípojka trubky na výtlačku $DNd$	G 1

Rozměry a rozměrové výkresy: RAIN1-24 EM

RAIN1-24 EM

