

Figura 360 'Protect' oddělovač systému typu BA s přípojovacími šroubením



360 0G Oddělovač syst. BA

Technické údaje

kompletní z červeného bronzu
 bez mrtvého prostoru
 podle DIN EN 1717
 registrace DVGW
 registrace SVGW
 způsob montáže vodorovně dolů s výpustným ventilem
 zkouška ochrany proti hluku podle ISO 3822
 stálá teplota do 60 °C
 nominální tlak (PN) 10 bar
 díly z plastu se schválením KTW

Popis výrobku

KEMPER-Weser 'Protect' oddělovač systému, k zajištění ochrany pitné vody před znečištěnou vodou včetně kapalin kategorie 4 (DIN 1988, Teil 4), pro zařízení podle DIN EN 1717, s kontrolovaným oddělováním (způsob zabudování 2 podle DIN 1988), s integrovanou, bezúdržbovou pojistnou patronou regulující diferenční tlak, zpětným a výpustným ventilem, na vstupu s integrovaným lapačem nečistot, na výstupu se zpětným ventilem, třemi zkušebními ventily a odtokem, kompletní z červeného bronzu, bez mrtvého prostoru, zkouška ochrany proti hluku podle ISO 3822, SVGW-/DVGW osvědčení, jmenovitý tlak PN 10,

z obou stran s vnějším závitem podle DIN 3546, Teil 1, k univerzálnímu připojení na měděné, ocelové, nerezové a vícevrstvé potrubí, od DN 15 do DN 50

Příslušenství na objednávku

přípojovací šroubení	476	od 12.7
----------------------	-----	---------

- další technické informace viz zadní strana
- oddělovače systému z ušlechtilé oceli s přírubovým připojením DN 65 - viz kapitola 'Ušlechtilá ocel / Pojistné armatury'
- návody k montáži a obsluze viz příloha "Všeobecně"
- údržba v intervalech uvedených v návodu k montáži a obsluze podle DIN EN 1717

Rozměry

Jmenovitá světlost	DN	15	20	25	32	40	50
stavební výška (H1)	mm	220	220	220	310	310	310
stavební výška (H2)	mm	138	138	138	178	178	178
délka (L1)	mm	135	140	146	228	226	230
přípojovací závít (A1)		G 3/4	G 1	G 1 1/4	G 1 1/2	G 1 3/4	G 2 3/8
odtok (D)	mm	50	50	50	70	70	70
hmotnost	kg	1,50	1,55	1,65	5,1	5,2	5,3

Materiály

těleso	červený bronz
horní část	červený bronz
vřeteno zpětného ventilu	červený bronz
kuželka zpětného ventilu	červený bronz
pojistná patrona	POM/červ. bronz/EPDM
uzavírací pružina	nerez
těsnění horní části	EPDM
filtrační vložka	nerez
zkušební ventily	G 1/4, Ms pochromovaný
odtok	plast / červený bronz

