

# Light Commercial - Mono Split R32 PARAPETNÍ/PODSTROPNÍ

**NOVÉ**



- kompletní řada výkonů od 5 do 16 kW (od 18.000 do 60.000 Btu/h)
- možnost umístění vnitřních jednotek na podlaže nebo na strop
- vysoká energetická účinnost třídy A+++ při chlazení a třídy A+ při vytápění
- **chladivo R32 s nižším dopadem na životní prostředí a vyšším výkonem**
- nízká hladina hluku vnitřní jednotky až do 20 dB
- široký rozsah provozních teplot od -15°C do +52°C
- snadné a komfortní ovládání každé jednotky zvlášť pomocí infračerveného dálkového ovladače (dodáváno SERIOVÉ)
- možnost ovládání pomocí aplikace Air Connect (viz strana 3)
- automatické restartování po výpadku napětí
- nástěnné dotykové ovládání s displejem (VOLITELNÉ)

## Označování:

Chladivo R32  
Výkon v kW  
Venkovní jednotka  
**RZGT50**

Chladivo Parapetní/  
R32 podstropní  
Vnitřní jednotka  
Výkon v kW  
**RZGN50**

Modely MONO Split PARAPETNÍ/PODSTROPNÍ	18.000 Btu/h	24.000 Btu/h	36.000 Btu/h	48.000 Btu/h	60.000 Btu/h
Třída energetické účinnosti dle Nařízení 626/2011 – Směrnice 2009/125/CE	⊕ A++ chlazení ⊕ A+ topení	⊕ A++ chlazení ⊕ A+ topení	⊕ A+ chlazení ⊕ A+ topení	-	-
SEER	6,1	6,3	6,1	-	-
SCOP	4,1	4,1	4,0	-	-
Jmenovitý výkon chlazení v kW *	5,00	7,00	10,50	14,00	16,00
Jmenovitý výkon vytápění v kW **	5,60	8,00	11,15	16,00	17,00
<b>VENKOVNÍ jednotka</b>	RZGT50	RZGT70	RZGT100	RZGT140	RZGT160
Objednací kód	7711434	7711435	7711436	7711438	7712376
Rozměry (v x š x h) mm	800x545x315	900x700x350	970x805x395	940x1325x370	940x1325x370
Hmotnost kg	37	51	72	92	92
Akustický výkon maximální dB(A)	64	67	66	70	70
<b>VNITŘNÍ jednotka</b>	RZGNC50	RZGNC70	RZGNC100	RZGNC140	RZGNC160
Objednací kód	7711464	7711465	7711466	7711468	7712379
Rozměry (v x š x h) mm	930x660x205	1280x660x205	1631x660x205	1631x660x205	1631x660x205
Hmotnost kg	25	32	44	44	44
Akustický výkon maximální dB(A)	56	57	63	64	64

\* Teplota venkovního vzduchu 35°C - Teplota vnitřního prostoru 27 (19) °C

\*\* Teplota venkovního vzduchu 7°C - Teplota vnitřního prostoru 20°C