

Datový list: RAIN3-25 EM

Hydraulické údaje

Maximální provozní tlak P_N	8 bar
Výtlačné hrdlo	G 1
Doplňovací zařízení	-
Max. dopravní výška H	8.00 m
Min. teplota média T_{min}	3 °C
Max. teplota média T_{max}	30 °C
Min. okolní teplota T_{min}	5 °C
Max. okolní teplota T_{max}	40 °C

Materiály

Skříň čerpadla	PA6T/6I-GF40
Oběžné kolo	PPE/PS-GF30
Hřídel	1.4021

Informace k umístění objednávky

Značka	Wilo
Název výrobku	RAIN3-25 EM
Číslo EAN	4048482967950
Číslo výrobku	2551472
Hmotnost netto cca m	26 kg
Hmotnost brutto cca m	28.9 kg
Délka včetně obalu	690 mm
Výška včetně obalu	710 mm
Šířka včetně obalu	440 mm
Vlastnost balení	Prodejní obal
Druh balení	Karton
Minimální objem objednávky	1

Údaje o motoru

Síťová přípojka	1-230 V, 50 Hz
Výkon hřídele P_2 ($Q = \max.$)	500 W
zvoleného oběžného kola * Počet čerpadel	
Jmenovité otáčky n	2900 1/min
Jmenovitý proud I_N	3.30 A
Třída krytí motoru	X4
Izolační třída	F

Rozměry pro instalaci

Hrubý objem nádrže V	11.0 l
Hrubý objem membránové expanzní nádoby V	0 l
Přípojka trubky na straně sání DNs	G 1
Přípojka trubky na výtlačku DNd	G 1

Rozměry a rozměrové výkresy: RAIN3-25 EM

RAIN3-25 EM

