


Přechodka Geberit Mapress nerezová ocel s vnitřním závitem



Obrázek s příkladem



Účel použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro topnou vodu
- Pro chladicí vodu bez nemrznoucí směsi
- Pro chladicí vodu s nemrznoucí směsí
- Pro topnou vodu dálkového vytápění ≤ 120 °C
- Pro sytou páru ≤ 120 °C
- Pro provozní vodu
- Pro upravené vody
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pro šedou a černou vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pro hasicí vodu (mokrý)
- Pro sprinklery (mokrý)
- Pro chemikálie a technické kapaliny

- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro průmyslové plyny (např. acetylen, ochranné plyny pro svařování)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické údaje

Materiál | CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø	Rp	L	Z
33018	10	12 mm	3/8 "	3.2 cm	0.2 cm
33010	10 / 15	12 mm	1/2 "	3.4 cm	0.4 cm
31801	12 / 10	15 mm	3/8 "	3.5 cm	0.5 cm
31802	12 / 15	15 mm	1/2 "	3.7 cm	0.4 cm
31823	12 / 20	15 mm	3/4 "	3.8 cm	0.3 cm
31803	15	18 mm	1/2 "	3.7 cm	0.4 cm
31804	15 / 20	18 mm	3/4 "	3.8 cm	0.3 cm
31805	20 / 15	22 mm	1/2 "	3.6 cm	0.2 cm
31806	20	22 mm	3/4 "	3.9 cm	0.3 cm
31824	20 / 25	22 mm	1 "	4.2 cm	0.4 cm
31807	25 / 15	28 mm	1/2 "	3.8 cm	0.2 cm
31819	25 / 20	28 mm	3/4 "	3.9 cm	0.3 cm
31809	25	28 mm	1 "	4.4 cm	0.4 cm
31825	25 / 32	28 mm	1 1/4 "	4.6 cm	0.4 cm
31820	32 / 25	35 mm	1 "	4.5 cm	0.2 cm
31811	32	35 mm	1 1/4 "	4.9 cm	0.4 cm
31826	32 / 40	35 mm	1 1/2 "	4.9 cm	0.4 cm
31821	40 / 32	42 mm	1 1/4 "	5.1 cm	0.2 cm
31814	40	42 mm	1 1/2 "	5.3 cm	0.4 cm
31822	50 / 40	54 mm	1 1/2 "	7.1 cm	2.2 cm
31818	50	54 mm	2 "	6.2 cm	0.4 cm