I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	X	XI	XII	XIII	XIV
č.	Položka	Bližší určení	Symbol	Jednotka	Společné údaje pro všechny velikosti a provedení	Specifické údaje pro jednotlivé velikosti a provedení								
1	Výrobce			---										
2	Dodavatel			---										
3	Typ, popř. typová řada			---	**E-T QN 1,5**	**DNN 92**	**DNN 12**	**DNN 22**	**DNN 23**	**DNN 90.92**	**DNN 90.12**	**DNN 90.22**	**DNN 90.23**	**K1.3**
4	Velikost (jmenovitá světlost)		DN (Js)	mm		**15**	**15**	**15**	**20**	**15**	**15**	**15**	**20**	**15, 20**
5	Třída přesnosti			---	**Horizontální instalace B, jinak A**									
6	Hlavní jednotka na displeji			m^3										
7	Další ukazované veličiny													
8	Rozměry	Stavební délka		mm		**80**	**110**	**130**	**130**	**80**	**110**	**130**	**130**	**110, 130**
9		Výška		mm	**70,5**									
10		Hloubka		mm	**70**									
11		Závit potrubí				**R 1/2"**	**R 1/2"**	**R 1/2"**	**R 3/4"**	**R 1/2"**	**R 1/2"**	**R 1/2"**	**R 3/4"**	**R 1/2", R 3/4"**
12	Hmotnost	---		kg		**0,41**	**0,45**	**0,48**	**0,53**	**0,41**	**0,45**	**0,48**	**0,53**	**0,45 0,53**
13	Průtoková charakteristika	Horní mez průtoku (maximální průtok)	q_s	m^3/h	**3**									
14		Jmenovitý průtok (stálý průtok, trvalý průtok)	q_p	m^3/h	**1,5**									
		Přechodový průtok	q_t	m^3/h	**0,12**									
15		Dolní mez průtoku (minimální průtok)	q_i	m^3/h	**0,03**									
16		Průtok na prahu citlivosti		m^3/h										
17		Chování nad horní mezí průtoku		---										
18	Největší dovolený pracovní tlak	Třída PN	MAP	bar	**10**									
19	Největší tlaková ztráta	při jmenovitém průtoku		bar	**0,25**									
20		při maximálním průtoku		bar	**1**									
21	Mezní teploty	Dolní mez teplotního rozsahu	ϑ_{min}	°C	**0**									
22		Horní mez teplotního rozsahu	ϑ_{max}	°C		**40**	**40**	**40**	**40**	**90**	**90**	**90**	**90**	**40, 90**
23	Vysílač průtoku	Typ												**REED**
24		Impulzní číslo vysílače průtoku (litr/impulz)		l/imp										**10**
25	Nároky na zabudování	Přímá délka nátokového potrubí (násobek DN), nárok výrobce	n(.d)	1	**3, doporučení**									
26		Přímá délka výtokového potrubí (násobek DN), nárok výrobce	n(.d)	1	**1, doporučení**									
27		Orientace průtoku		---	**do všech poloh**									
28		Montážní poloha (orientace hlavy měřiče nahoru, anebo do boku)		---	**do všech poloh (hlava předn. nahoru)**									
29	Rozhodnutí o schválení typu	Značka		---	**ČS 1420/91-869, ČS 1420/91-870**									
30		Platnost do r.		---	**neomezena**									
31		Lhůta ověření (liší-li se od ustanovení výnosu)		r										
32		Individuální ustanovení o ověřování		---										
33	Související ustanovení (předpisy) výrobce	Mont. návod, metodika ověřování, prohlášení o shodě		---										
34	Specifické příslušenství			---	**závitové přípojky**									
35		Další (volitelné) disponibilní příslušenství		---										
36	Součásti podléhající opotřebení, poruchové části	Disponibilní náhradní díly		---	**pohyblivé části a uložení**									
37	Servisní místa			---	**Seznam smluvních opraven v celé ČR**									
38	Zkušebny způsobilé k ověřování			---	**Smluvní SMS v celé ČR**									
39	Porovnání s ostatními výrobky stejného druhu	~~Podrobnější údaje v příloze~~		---	**spolehlivost a jednoduchost**									