


Hrdlo Geberit PE s profilovaným těsněním



Obrázek s příkladem

Účel použití

- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků

Vlastnosti

- S profilovaným těsněním z EPDM

Obsah dodávky

- Ochranná zátka

- Svařovaný konec ke spojení s elektrospojkou
- Odolný vůči UV

Technické údaje

Materiál | PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø	D	H	h	K
360.779.16.3	40	40 mm	5.5 cm	8.0 cm	3.5 cm	2.5 cm
361.779.16.3	50	50 mm	6.5 cm	8.0 cm	3.5 cm	2.5 cm
363.779.16.3	56	56 mm	7.0 cm	8.3 cm	3.5 cm	2.5 cm
364.779.16.3	60	63 mm	7.8 cm	8.8 cm	3.5 cm	2.5 cm
365.779.16.3	70	75 mm	9.0 cm	9.7 cm	3.5 cm	2.5 cm
366.779.16.3	90	90 mm	10.6 cm	10.3 cm	3.6 cm	2.0 cm
367.779.16.3	100	110 mm	12.9 cm	10.5 cm	3.7 cm	2.0 cm
368.779.16.3	125	125 mm	14.7 cm	11.0 cm	3.8 cm	2.0 cm
369.779.16.3	150	160 mm	18.5 cm	13.6 cm	4.0 cm	2.0 cm