


Segmentové koleno Geberit PE



Obrázek s příkladem



Účel použití

- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků

- Odolný vůči UV

Technické údaje

Materiál

PE-HD

Vlastnosti

- Oboustranně svařitelný s elektrospojkou

Pol. č.	DN	d, ø	arc	X	K	r
370.030.16.1	200	200 mm	30 °	15 cm	2 cm	20 cm
370.055.16.1	200	200 mm	90 °	30 cm	2.5 cm	20 cm
370.015.16.1	200	200 mm	15 °	15.5 cm	4 cm	- cm
371.015.16.1	250	250 mm	15 °	10.3 cm	0 cm	- cm
371.030.16.1	250	250 mm	30 °	16 cm	0 cm	42 cm
371.045.16.1	250	250 mm	45 °	16.5 cm	0 cm	29 cm
371.055.16.1	250	250 mm	90 °	33.5 cm	0 cm	29 cm
372.015.16.1	300	315 mm	15 °	10.3 cm	0 cm	- cm
372.030.16.1	300	315 mm	30 °	17 cm	0 cm	47.3 cm
372.045.16.1	300	315 mm	45 °	18 cm	0 cm	32.5 cm
372.055.16.1	300	315 mm	90 °	37 cm	0 cm	32.5 cm