

## Datový list: Plavis 015-C

### Hydraulické údaje

Maximální provozní tlak $P_N$	0,50 bar
Min. teplota média $T_{min}$	5 °C
Max. teplota média $T_{max}$	60 °C
Min. okolní teplota $T_{min}$	5 °C
Max. okolní teplota $T_{max}$	40 °C
Hodnota pH	2.5
Spinací objem $V$	0,7 l
Min. hladina Vyp	33 mm
Min. hladina Zap	55 mm

### Údaje o motoru

Síťová přípojka	1~100-240 V, 50 Hz
Tolerance napětí	±5 %
Jmenovitý výkon $P_2$	15,0 W
Jmenovité otáčky $n$	15000 ot./min
Jmenovitý proud $I_N$	0,20 A
Izolační třída	B
Třída krytí motoru	IP20

### Rozměry pro instalaci

Přípojka trubky na straně sání	Ø 18-40mm
Přípojka trubky na výtlaku	Ø 8-10mm

### Přípustná oblast použití

teplota média $T$	5 °C
okolní teplota $T$	5 °C

### Materiály

Materiál nádrže	ABS
Skříň čerpadla	ABS
Oběžné kolo	POM
Materiál motoru	ABS

### Informace k umístění objednávky

Značka	Wilo
Název výrobku	Plavis 015-C
Číslo EAN	4048482796765
Číslo výrobku	2548553
Hmotnost netto cca $m$	1 kg
Hmotnost brutto cca $m$	1,3 kg
Délka včetně obalu	278 mm
Výška včetně obalu	171 mm
Šířka včetně obalu	154 mm
Vlastnost balení	Přepravní obal
Druh balení	Karton
Minimální objem objednávky	1

## Rozměry a rozměrové výkresy: Plavis 015-C

Plavis 15 C

